

液体、U型过滤器 信仁弘

产品名称	液体、U型过滤器 信仁弘
公司名称	天津信仁弘自动化设备有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:信仁弘 型号:gl 原理:加压过滤
公司地址	北辰区双口镇双口一村（104国道西侧）
联系电话	13516277230

产品详情

gl型过滤器

特点及用途

gl型过滤器是我厂生产的传统产品，尤其是快卸式过滤器得到用户的一致好评。其特点是结构简单、新颖和快捷，使用维护方便。能清除液体中的杂质和异物。如与流量仪表连用能保证流量仪表的正常运转，延长流量仪表的使用和维护寿命。

种类

主要分三种结构

1. 斜插螺母式（y型过滤器）
2. 普通直筒式（普通u型过滤器）
3. 快卸直筒式（快卸u型过滤器）

型号规格

压力1.6 ~ 6.3mpa

温度：1. - 30 ~ 120

2.120 ~ 250

3.250 ~ 400

公称通径：(mm)

8 - 8

15 - 15

20 - 20

25 - 25

40 - 40

300 - 300

i普通直筒式

k快卸直筒式

y斜插螺母式

gl过滤器

规格、尺寸

(1) 斜插螺母式

外形尺寸

通径 (mm)	15	25	40
工作压力 (mpa)	1.6 2.5 4.0		
连接长度 (l)	180	250	300

(2) 普通直筒式

(3) 卸直筒式

注：口径 50的过滤器为快卸式， < 50的过滤器为斜插螺母快卸式。

连接尺寸

公称口径	mm	50	80	100	150	200	250	300
工作压力	mpa	1.6 2.5 4.0 6.4						
连接长度	l	320	420	520	720	800	1000	1070
安装高度	a	230	260	310	500	540	580	800
总高度	h	455	580	668	940	1200	1300	1500
重量	kg	34	60	85	100	150	500	1000
滤网目数	由介质决定，可按客户要求制作							

使用方法

正确安装后，当过滤器进口侧压力大于出口侧压力0.07mpa时，需清洗过滤器。例如在清洗快卸直筒式过滤器时，打开压环扣的紧箍螺母，将压环分开至两侧，吊起压盖，取出过滤芯，待清洗干净后再装入。压好压盖，关闭压环锁紧螺母。斜插螺母式过滤器，只需将螺母松开，即可取出过滤器芯，待清洗后再装入，紧上螺母后即可。若使用一段时间后，过滤网应根据使用的破损情况及时更换（可向厂家购取）

“厂家直销液体、U型过滤器”的过滤器类型为管式，原理是加压过滤，主体材质为不锈钢，有效过滤面积是100（m²），设备重量为50（Kg），样式是筒式，型号为GL，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料，适用对象为润滑油，规格是25-200，适用范围为化工,石油,制药,轻工,水处理，品牌是信仁弘，用途为油除杂质，性能是精密过滤，外形尺寸为580（mm），滤料类型是304不锈钢