

供应LPG-XG型消气过滤器 欢迎来电咨询

产品名称	供应LPG-XG型消气过滤器 欢迎来电咨询
公司名称	广州市永城机电设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:多种品牌 型号:lpg-xg型消气过滤器 原理:加压过滤
公司地址	中国 广东 广州市 广东广州市番禺区迎宾路大石段348号//广州大道南1628号
联系电话	86 020 34891315/84211251

产品详情

供应消气过滤器等配套产品

概述

lpg—x型消气过滤器作为流量计量的辅助设备，主要作用是用来过滤被测液体中含有的颗粒杂志，并且可以分离和排除被测液体中的气体。在大多数情况下，被测液体中都会不同程度地含有各种杂质和气体。这些杂质和气体进入流量计，将会影响流量计的计量精度。因此在流量计量系统中，特别是高精度流量计量系统中，消气过滤器是不可缺少的辅助设备。

结构及工作原理

消气过滤器由壳体、消气阀、过滤筒等主要部分组成。当液体进入消气过滤器时，首先撞击隔板使液气分散，液体中含有的气体沿隔板上升至壳体顶部，并开成气相空间。随着气相空间的不断扩大，液体界面不断下降，浮球在自重的作用下随之下降并带动阀杆运动，打开排气口使气体排出，液体界面又逐渐上升，且浮球逐渐上升而关闭阀排气口。如此反复达到排气的目的。经过液体进入过滤筒，过滤后液体进入流量计。

主要技术性能

1.工作压力 (mpa) : 1.0、 1.6、 2.5、 4.0、 6.3

2.执行标准 : q/jd2.006-2007

3.介质粘度 (mpa.s) : 0.8 ~ 20。具有挥发性的介质不适宜采用消气过滤器

4.安装使用要求 : 请按照使用说明书进行安装、使用和维护要求

5.法兰标准 : jb/t79 ~ 82-1994 gb/t9112-2000(也可根据用户需要按相关标准制造)

6.消气过滤器规格一般是dn40口径以上

7.材质要求 : 一般采用过滤器与消气阀组合而成

a过滤器 : 铸铁、不锈钢、碳钢

b消气伐 : 壳体-碳钢 ; 阀芯-不锈钢

安装要求

消气过滤器与管路的连接方式为法兰连接消气过滤器应安装在震动尽量小的地方,室内均可消气过滤器的安装高度不能低于流量计的安装高度为了便于维修和清洗,且不影响生产,连续运行的系统应设旁通管道安装前管道应冲洗干净,特别是新铺设的管线,可能会有鳞片状杂质或焊渣等冲击损坏滤网,使得过滤作用消失管道内液体的流动方向必须与消气过滤器上箭头所指方向一致为了防止消气阀排出的气体污染空气和事故的发生,应从排气阀出口安装软管外接气罐为了充分发挥消气过滤器的排气功能,保证介质在消气过滤器腔体内足够的停留时间,管道上泵与消气过滤器的距离不能太近,应不小于20d为了延长消气过滤器的使用寿命,可在清洗过滤网时,取出浮球阀清洗并加油

电话 : 020-34891315 , 34891101 传真电话 : 020-34891101

地 址 广州市广州大道南1628号

qq : 1731011946 商务qq在线为你服务

"厂家供应LPG-XG型消气过滤器 欢迎来电咨询"的原理为加压过滤,用途是油气分离,样式为立式,性能是精密过滤,高效过滤,适用对象为水、化工、油等,适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,滤料类型为不锈钢滤网,品牌是多种品牌,型号为LPG-XG型消气过滤器,有效过滤面积是100% (m²), 主体材质为铸钢、不锈钢,适用范围是化工,石油,制药,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,染料,纺织,产品类型全新, DN 是多种口径,外形尺寸为多种尺寸 (mm), 设备重量是多种 (Kg), 过滤器类型为管式,规格是欢迎来电咨询