

## PMMA IH-830 韩国LX MMA(LX MMA一线代理商)

产品名称	PMMA IH-830 韩国LX MMA(LX MMA一线代理商)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:通用材料 名称:PMMA IH-830 品牌:韩国LX MMA
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

PMMA IH-830 韩国LX MMA(一线代理商)

PMMA IH-830 韩国LX MMA(LX MMA一线代理商)

PMMA IH-830特性 高流动.

PMMA IH-830应用领域 餐具;化妆品容器.

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
模塑系数				ASTM D-955
雾度 (Haze)				
密度 / 比重				ASTM D-792

难燃性能		UL 94
折射率N		ASTM D-542
透光率		ASTM D-1003
机械性能测试条件 测试方法测试结果单位 弯曲强度 横夸比=16		ASTM D-790
弯曲模量		ASTM D-790
拉伸强度	初级应变速率0.1cm/cm/min	ASTM D-638
洛氏硬度		ASTM D-758(M级)
冲击强度	落锤(15.2*15.2*0.3cm)重1.4kg 半径0.64cm	ASTM D-256
	Lzod 研磨缺口	ASTM D-256

热性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D-648
热变形温度			
维卡软化点	50 /hr,1kg		ASTM D-1525
使用温度范围	与残余应力大小有关		
维卡软化点	未退火		ASTM D-1525
基本性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D-570
吸水率	浸水24hrs后增重		
熔融指数			ASTM D-1238