

PMMA HI-835M(LG MMA Corp)韩国LX MMA

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PMMA HI-835M(LG MMA Corp)韩国LX MMA |
| 公司名称 | 东莞市群发塑料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | PMMA特性:高抗撞击性 型号:HI-835M现货 品牌:韩国LX MMA |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址) |
| 联系电话 | 0769-89070333 13686289316 |

产品详情

PMMA HI-835M(LG MMA Corp)韩国LX MMA

LG PMMA HI835M 物性表

由 LG MMA Corp. 提供

PMMA HI-835M产品说明：

LG PMMA HI835M是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸材料。
该产品在北美洲、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。LG PMMA HI835M的主要特性有: 阻燃/额定火焰
通过 ROHS 认证 耐冲击

PMMA HI-835M特性高抗撞击性

RoHS 合规性RoHS 合规

物性性能测试条件测试方法测试结果单位

| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|-------|------|------|------|--------------------|
| 密度 | | | | ASTM D792/ISO 1183 |
| 成型收缩率 | | | | ASTM D955 |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 熔融指数 (流动系数) | | ASTM D1238/ISO 1133 |
| 吸水率 23 /24H | | ASTM D570/ISO 62 |
| 机械性能测试条件测试方法测试结果单位 拉伸强度 | | ASTM D638/ISO 527 |
| 洛氏硬度 | | ASTM D785 |
| 弯曲模量 | | ASTM D790/ISO 178 |
| 弯曲强度 | | ASTM D790/ISO 178 |
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | | ASTM D638/ISO 527 |
| Charpy冲击强度 | | ASTM D256/ISO 179 |
| 热性能测试条件测试方法测试结果单位 热变形温度 | | ASTM D648/ISO 75 |

维卡软化点

ASTM D1525/ISO R306