

JRS-YQC一道聚氨酯清扫器（晋瑞升）

产品名称	JRS-YQC一道聚氨酯清扫器（晋瑞升）
公司名称	山西晋瑞升机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区平阳路街道亲贤北街9-1-303 （注册地址）
联系电话	18903514674

产品详情

一、h型聚氨酯清扫器的介绍：

h型聚氨酯清扫器安装在带式输送机的卸载滚筒处，主要用于清扫硫化和粘接接头的输送带承载面的残留物料。通过解决残留物料在输送机回程段沿路撒落造成的环境污染和残留物料粘留在回程皮带表面的问题，避免了输送带容易跑偏的问题。

二、h型聚氨酯清扫器的特点：

1. 聚氨酯刀头采用进口聚氨酯材料制作，具有回弹性好、耐磨性强等优点，可长期在户外使用。
2. 我公司的聚氨酯刀头全部经过耐磨实验，确保刀头的高耐磨性。
3. 聚氨酯刀头表面光滑，内部无泡，无断裂，达到出口品质。
4. 根据滚筒外形设计制造的聚氨酯刀片，与滚筒良好贴合，清洁效果好。
5. 分段的聚氨酯刀片采用嵌入式设计，组合安装无需螺丝固定，刀口面平直度好。
6. 聚氨酯刮片装配在滚筒轴线下，便于物料直接进入料槽。弹簧缓冲补偿机构可靠，具有自动补偿及避震的功能，确保接触压力和优良的清扫效果。
7. 结构独特、简洁，便于现场安装和调整。维护方便，维修工作量小。

三、h型聚氨酯清扫器的更换刀头方法：

1. 切断输送机的启动电源，挂上“有人操作，禁止合闸”的警示牌。
2. 松开清扫器两端的紧固螺栓，转动刀头位置，使刀头与皮带脱离。

3. 逐个将固定螺丝取出，拿掉废刀头。
4. 逐个安上新刀头，并用螺栓固定好。
5. 重新扳回刀头位置，并紧固好螺栓。

h型聚氨酯清扫器的材料为高分子聚氨酯，具有摩擦系数低、高耐磨、高强度等优点。其刮料效果稳定，且具有防腐蚀、防断裂等特性，不会对皮带造成损伤。这种清扫器适用于电力、冶金、矿山等各种行业输送带，使用寿命是合金橡胶清扫器的3~4倍。