

美国沙伯基础PC塑料（江浙沪区）总代理商

产品名称	美国沙伯基础PC塑料（江浙沪区）总代理商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国沙伯基础SABIC代理商 型号:PC塑料 原厂原包:25KG/包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

美国沙伯基础PC塑料（江浙沪区）总代理商

沙特基础LEXANTm PC 141R-111

阻燃等级: HB 熔融指数:10.5 g/10min缺口冲击: 81.73 J/m2热变形温度:137 ° C符合规定: UL · UL->PCe746C
F2 材料特性: 非卤化 · 易脱模

沙特基础LEXANTM PC ALSO2

PCe阻燃等级: HB熔融指数: 23g/10min缺口冲击:65.30kJ/m2热变形温度: 133C符合规定: UL
材料用途:汽车配光镜

沙特基础LEXANTM PC EXL1414T

PC< 聚合物:硅烷共聚物 阻燃等级: HB · V-2 熔指数:10g/10min 缺口冲击:84.08
kJ/m2符合规定:UL材料特性:中等流动性 · 低温下的高延展性 · 成型周期短

沙特基础LEXANTM PC 945-701

PC-FR<粘度: 中粘度阻燃等级: V-2。 V-0 · 5VA熔融指数:10
g/10min缺口冲击:81.73kJ/m2热变形温度137C符合规定:UL材料特性: 中等流动性 · 无填充

沙特基础 LEXANTM PC 940-201

PC-FR< 粘度:中粘度 符合规定:UL · UL-746CF1

阻燃等级:V-0 熔融指数:10 g/10min缺口冲击:65.30kJ/m²热变形温度: 137 ° C

沙特基础 SABIC PC PC1803R

>PC< 阻燃等级: V-2 熔融指数:18 g/10min热变形温度:135C缺口冲击: 71.42 J/m²符合规定: UL 材料特性:
中等流动性 材料用途:通用

沙特基础 LEXANTm PC 945U-701

热变形温度: 136C 符合规定:PC-FR< 阻燃等级: V-0 · 5VA 熔融指数:10 cm³/10min缺口冲击:70
kJ/m²RoHS · UL · UL-746C F1 材料特性:高弹性, 高强度, 高冲击, 耐候性好 材料用途办公室设备应用
· 电器面板, 充电器外壳 · 电子电器外壳 · 开关 · 建筑应用 · 家电应用 · 照明灯具 · 工业应用 · 通讯设
备 · 电脑部件 · 户外电气

沙特基础 LEXANTM PC 143R-111

符合规定:UL · UL->PC< 阻燃等级: HB 熔融指数:10.5g/10min 缺口冲击:81.73 J/m²热变形温度:137C746CF1
材料特性:非卤化 · 易脱模

沙特基础 LEXANTM PC 940A116

PC-ER<阻燃等级: V-2 · V-0

符合规定:UL熔融指数: 10 g/10min缺口冲击:65.30J/m²热变形温度:137C

沙特基础 LEXANTM PC 123R-111

>PC< 粘度: 中低粘度阻燃等级:HB 熔融指数:17.5g/10min 缺口冲击:70.81 J/m²
热变形温度:137C符合规定:UL · UL-746C F1材料特性:高流动性 · 非卤化 · 易脱模 材料用途:
复杂零件 · 小型零件