

220V家用全自动稳压器 交流全自动稳压器

产品名称	220V家用全自动稳压器 交流全自动稳压器
公司名称	乐清市朗信电气科技有限公司
价格	570.00/台
规格参数	电压比:160-250 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇智广村
联系电话	86 0577 61723132 13868726388

产品详情

概述： svc(tnd.tns)系列高精度全自动交流稳压器引进国外先进技术，博采众家所长，精心研制生产的高性价比的交流稳压电源。其结构由接触式调压器，伺服电动机，自动控制电路等组成。当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整调压器电刷位置，从而保证输出电压的恒定。

本系列稳压器分单相、三相。品种多、规格全、外观美观等优点，具有波形不失真，效率高，可靠性好，保护功能齐全。输出电压平稳，可连续工作等优点。本系列稳压器符合jb/t10089-2001及sb/t10266-1996标准规定。

适用范围：适用于家庭，工厂，学校，机关，商店等家用电器。工业设备，测试仪器，办公设备，科学实验精密仪器等设施的供电。

正常工作的安装环境条件

+环境湿度：-5 ' c-+40 ' c;

+湿度：<90%；

+应安装在通风干燥，无阳光直接照射，空气中不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或者尘埃，不得有易燃易爆的可燃性气体存在的室内使用。

技术参数：

输入电压范围：单相：160-250v

三相：280-430v

输出电压： 单相220v(部分功率带有110v输出) 三相：380v

稳压精度： $\pm 3\%$

频率： 50hz/60hz

调整时间： <1秒（输入电压变化10%）

波形失真： 无附加波形失真

绝缘电阻： 10m

电气强度： 单相：工频正弦电压1500v历时1分钟无击穿及闪络现象

三相：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象

过压保护： 单相： $246 \pm 4v$ 三相： $426 \pm 7v$

欠压保护： 单相： $184 \pm 4v$ 三相： $318 \pm 7v$

"供应220V家用全自动稳压器 交流全自动稳压器"的外形结构为卧式，效率()是50-60，电压比为160-250，电源相数是单相，铁心形状为环型，加工定制是否，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为稳压/恒压，防潮方式是开放式，铁心形式为环形，额定功率是5，冷却方式为自然冷式，型号是SVC(TND)-5KVA自耦式，绕组形式为自耦，品牌是RASSIN