

## 群英注塑机普通机型SHE128（，可到工厂来验货）

产品名称	群英注塑机普通机型SHE128（，可到工厂来验货）
公司名称	舟山市群英塑料机械厂
价格	面议
规格参数	种类:全电式注塑机 品牌:三顺 型号:she128
公司地址	浙江舟山市定海区金塘镇新道东路169号
联系电话	86 0580 8340002 18205803693

## 产品详情

she128

规格详述	she 128		
注射装置	a	b	
螺杆直径	mm	38	40
理论注射容积	cm <sup>3</sup>	255	280
理论注射重量(ps)	g	230	252
注射压力	mpa	176	160
注射速率	g/s	95	100
螺杆长径比	l/d	23.4	22.2
塑化能力	g/s	16	18
螺杆转速	r.p.m	200	
合模装置			
合模力	kn	1280	
东模板行程	mm	350	
允许模具厚度	mm	150-420	
拉杆内间距(w*h)	mm	410x375	
顶出行程	mm	120	
顶出力	kn	40	

顶出杆根数	piece	5
其他		
加热功率	kw	8.2
最大油泵压力	mpa	16
油泵马达功率	kw	13
机器外形尺寸(l*w*h)	m	4.2x1.6x1.7
机器重量(约)	t	4
油箱容积	l	265

注意： 当您有成型pc、 pa、 pmma、 pet、 pvc等工程塑料制品的计划，请让我们知道  
正常情况下改善技术规格参数，不予另行通知

除了上述表格中技术规格参数外，尚需更说细的资料，请垂询  
产品照片公供参考，与出售实物略有不同

专业生产"三顺牌" 高品质电脑控制塑料注射成型机，以满足全球客户多样化需求为目标的现代化规模性企业，其厂房建筑面积达56000余平方米，职工350余人，年产量达4600台生产合模力48-3600吨，注射量45-55000克的全自动注塑机以及各类特殊型注射机。

三顺塑机在过去的25年内以其优越的产品性能和及时周到的服务，得到了68个国家和地区用户的赞誉。三顺在高速产能增长的形势下，其产品开发队伍也顺势而上，凭借国外先进技术的引进和数十年对塑料注射成型工艺永无止境的实践，成功开发了许多深受客户喜爱的专用注射机：

upvc粉料管件专用注塑机

pet瓶胚专用注塑机

全电动超精密注塑机

清（混）双色注塑机

全闭环超精密注塑机

变量泵注塑机

快速薄壁成型注塑机

热固性专用注塑机

bmc专用注塑机

大型沙滩椅专用注塑机

直压式高精密度注塑机

伺服电机注塑机

立式超精密橡胶机

气体辅助射出成型系统,内贴标系统

全自动吹瓶机

pvc管件模具，pet瓶胚模具，各类注塑模具等等

三顺塑机公司有一支的高效和敬业的团队，公司内部实行研发、设计、物流、制造、品控的全方位erp管理，公司全系列产品已在2006年通过欧洲ce认证。公司推行无时差服务，已逐步在中国，伊朗，意大利，印度，澳大利亚，韩国等地设立了服务备件仓库和配备专职服务工程师，配合全球三顺合作伙伴一起以最快的服务响应解决客户所需，这一直是三顺塑机努力的方向！

“三顺”牌注射成型机

———是你最佳选择的国际品牌

"供应群英注塑机普通机型SHE128（厂家直销，可到工厂来验货）"的产品用途为生产塑料制品用，电动机功率是13（kw），开模行程为350（mm），种类是全电式注塑机，是否提供加工定制为是，重量是4000（kg），产品别名为注塑机普通机型，型号是SHE128，理论注射容量为255（立方厘米），产品类型是全新，品牌为三顺，合模力是1280（kN），射胶压力为176（Mpa），外形尺寸是4200\*1600\*1700（mm），螺杆转速为200（rpm），射胶量是95（g），螺杆直径为38（mm）