

热管换热器厂家 华能 东营热管换热器

产品名称	热管换热器厂家 华能 东营热管换热器
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

产品详情

锅炉是利用高温余热烟气，一般锅炉立式布置，由锅筒、省煤器、蒸发器、过热器、加热段烟道、进口段烟道、出段烟道、烟道的各种支座和吊架、人孔、微差压取压装置等组成。

余热锅炉共可分为多个循环回路，每个循环回路由下降管和上升管组成，给水经省煤器进入锅筒，从锅筒通过下降管引入到烟道的各个下集箱后进入各受热面，水通过受热面产生的蒸汽进入集箱后再进入锅筒。

根据产汽过程的三个阶段在结构上对应三个受热面，东营热管换热器，即省煤器、蒸发器和过热器，当系统有再热蒸汽时，则可加设再热器。

烟气余热回收设备的工作原理

一个宽流到与一个窄流到构成一个板束，两个或者两个以上的板束组没通过连接板固定在受压板壳方筒内，宽流到流动烟气，窄流到是其他介质，板束组的侧上部设有流体入口，侧下部设有流体出口。

烟气余热回收设备工作时低温流体与高温烟气在板片的两侧呈“叉逆流”式热交换，经过热交换后的烟气温度有高温可降低大大部分，能沿着烟气出口顺着烟囱排放进入大气中。经过换热后的思文流体可提高3~5 可以加以利用，就能减少大部分的烟气污染。当烟气温度降至60 后或一下后，会产生冷凝水水质呈现中性软换水，可以通过手机作为锅炉补充水使用。

余热锅炉在设备的安装以及布置方面，在一定程度上为用户提供了较大的空间，整个设备的重量轻且体积小，余热锅炉，本设备由于采用立式布置，实现了烟气与水的逆向换热，体积重量大幅降低。

余热锅炉非常的耐磨损，设备中的针形管主要是采用顺列布置，针肋把空间分成若干小的区域，热管换热器厂家，这样对气流有均流作用，热管换热器厂，采用列布置的光管、螺旋翅片管等相比，在其它条件相同的条件下，磨损寿命高3~4倍。

热管换热器厂家-华能(在线咨询)-东营热管换热器由天津华能热力设备集团有限公司提供。天津华能热力设备集团有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华能——您可信赖的朋友，公司地址：天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院），联系人：杨先生。同时本公司还是从事烟道余热锅炉，燃机余热锅炉，蒸汽余热锅炉的厂家，欢迎来电咨询。