乳化机 制药乳化机 无锡乳化机 均质乳化机

产品名称	乳化机 制药乳化机 无锡乳化机 均质乳化机
公司名称	无锡钢本机械制造有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	无锡市锡山区东北塘石新路
联系电话	18915328528 13912474528

产品详情

真空搅拌锅是生产各类软膏、药膏、化妆品、化工、食品、乳油等其它产品的必需设备；该机结构简单，操作方便，外观新颖，性能可靠。是制药、生物、化妆品、化工、食品、石油等客户批量生产的最佳选择。我公司生产的真空搅拌锅，专为制药、化工、化妆品、食品、饮料等行业设计制作；搅拌方式多样，客户可任意选择一种，也可以根据客户要求制作各种方式的搅拌桨叶。

采用plc触摸屏控制，锅盖可升降，倾倒出料，也可锅底放料，清洗方便。通过电热管对锅夹层内的导热介质进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便，夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢（常用304，医用316l），内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备

机器通过均质锅内的搅拌桨以及聚四氟乙烯刮板始终搅拌锅形体，扫尽挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，在经过搅拌叶片的剪切、压缩、折叠，使其混合而下流往下方的均质器处，物料在通过高速旋转的均质器转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等一系列过程，被迅速破碎成200μm～2μm的微粒，由于乳化锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。

真空均质乳化机、加热系统、搅拌系统、真空系统、电动升降系统、操作控制柜、管路系统组成，是生产高档次护肤品最为适用的膏霜设备。

主锅溶积50l，工作溶积50l；极限真空度-0.09mpa.

主机外型尺寸:800×800×1700mm

本机组材质:内壁,夹套、外层均为304优质不锈钢.内外精抛,表面特殊亮光处理.

"乳化机 制药乳化机 无锡乳化机 均质乳化机"的工作方式为真空乳化机，效果是高剪切乳化机，适用物料

为药品，乳化机类型是均质乳化机，主轴转速为2800（r/min），噪音是70（dB），型号为COMB-50，适用场所是工业生产用，适用温度为110（℃），品牌是无锡钢本，电机功率为4（Kw），生产能力是300（升/小时），整机重量为350（Kg），外形尺寸（长*宽*高）是1600*700*1700（mm），属性为属性值，装置方式是固定式