

## 不锈钢乳化机、高速均质乳化机.

产品名称	不锈钢乳化机、高速均质乳化机.
公司名称	济南航泰流体设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	乳化机类型:剪切乳化机,其他,其他 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	济南市天桥区济泺路158号院内76号
联系电话	13706417317

## 产品详情

一、用途 专业生产航泰公司高剪切乳化机是利用高速旋转的剪切动轮和静止剪切轮配合，将混合液和混合物进行充分迅速乳化、均质和分散。广泛应用于食(乳)品、饮料、生物制药、精细化工等行业，对物料进行混合、乳化作用，使生产效率和物料品质得到提高，特别对cmc、胶类等难以溶化的添加剂类使用效果更好。二、结构特性与工作原理 该机结构紧凑、体积小、重量轻、易操作、噪音低及运转平稳等优点，其具有最大的特点是在生产工艺流程中不研磨介质，集高速剪切、分散、均质、混合于一体。高剪切机在高速、强劲旋转的转子产生的离心力作用下，将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中，同时受到离心挤压、撞击等作用力，使物料得到分散、混合、乳化。注：根据生产能力需配套相应规格的不锈钢容器；如在真空或带压反应釜上使用，剪切机需另行增加相应的机械密封装置。三、主要参数 电机功率：1.5~75kw(系列规格)；配套容器：50~15000l(系列规格)。

"专业生产不锈钢乳化机、高速均质乳化机."的工作方式为真空乳化机，效果是高剪切乳化机，应用领域为乳品，适用物料是乳品，加工定制为是，乳化机类型是剪切乳化机,其他,其他，主轴转速为2850 ( r/min )，噪音是0 ( dB )，型号为GW-800，适用场所是工业生产用，适用温度为100 ( )，品牌是航泰机械，电机功率为4 ( Kw )，生产能力是2000 ( 升/小时 )，外形尺寸 ( 长\*宽\*高 ) 为850 ( mm )，整机重量是90 ( Kg )，装置方式为固定式