

管线式高剪切分散乳化机 管线式高剪切分散乳化泵，均质乳化泵

产品名称	管线式高剪切分散乳化机 管线式高剪切分散乳化泵，均质乳化泵
公司名称	广州市施耐克机械设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:高剪切乳化机
公司地址	广州市白云区均禾街罗岗村七星岗环岗二路自编5号101
联系电话	18998473136

产品详情

设备特点：

高剪切分散乳化机就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相分布到另一个连续相中，而在通常情况下各个相是互不相溶的。由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切，离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下，瞬间均匀精细地分散乳化，经过高频的循环往复，最终得到稳定的高品质产品。

一、简介： 管线高剪切分散乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备，在狭窄空间的腔体内，装有1—3组对偶咬合的多层定、转子、转子在马达的驱动下高速旋转产生强劲的轴向吸力将物料吸入腔体。物料通过转子、定子进行逐级分散、精细、乳化，在最短的时间内对物料进行分散、剪切、乳化处理，粒径分布范围显著变窄。工作腔内传动轴采用悬臂式，弹性联轴器将电机与轴承箱内的主轴联接，提高传动轴的运行质量，是一种集混合、分散、破碎、均质、乳化、输送为一体的高效型超细均质泵，适用于中、大批量在线连续生产或循环处理生产工艺。

二、选型：

按定转子可分为：粗齿型、中齿型、细齿型等；

三、应用范围食品工业：牛奶、啤酒、巧克力、糖浆等；

日用化工：化妆品、香精、牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、肥皂、香脂等；

制药工业：乳化剂、糖浆、营养液、中药、膏状药剂、生物制品、蜂皇浆等；

化工工业：油漆、染料、涂料、石油剂、乳化沥青、胶粘剂、皮革用品等。

四、技术参数:

序号	型号	功率 (kw)	转子速度 (rpm)	对应流量 (m ³ /h)	进口管径 (mm)	出口管径 (mm)
1	snkr1-60	1.5	2900	0 - 1.5	25	20
2	snkr1-100	2.2	2900	0 - 3	40	32
3	smkr1-125	5.5	2900	0 - 5	50	40
4	snkr1-150	7.5	2900	0 - 10	50	40
5	snkr1-180	15	2900	0 - 18	65	50
6	snkr1-200	22	2900	0 - 25	65	50
7	snkr1-220	37	2900	0 - 35	80	65
8	snkr3-100	7.5	2900	0 - 8	50	40
9	snkr3-125	11	2900	0 - 10	50	40
10	snkr3-150	18.5	2900	0 - 20	65	50
11	snkr3-180	30	2900	0 - 25	65	50
12	snkr3-200	37	2900	0 - 30	80	65
13	snkr3-220	55	2900	0 - 40	125	100

"管线式高剪切分散乳化机 管线式高剪切分散乳化泵，均质乳化泵"的工作方式为高剪切乳化机，效果是高剪切乳化机，料筒形状为圆桶，应用领域是化妆品，适用物料为化妆品，乳化机类型是均质乳化机，主轴转速为2440 (r/min)，型号是SNK-R1，适用场所为工业生产用，适用温度是0-100 ()，品牌为施耐克，电机功率是2.2-5.5 (Kw)，生产能力为100 (升/小时)，外形尺寸 (长*宽*高)是800 (mm)，整机重量为50 (Kg)，装置方式是移动式