

高速剪切乳化机 均质乳化机

产品名称	高速剪切乳化机 均质乳化机
公司名称	常州宝沃雷克机械科技有限公司
价格	155000.00/台
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	0519-82230685 13306183688

产品详情

乳化机类型	均质乳化机	品牌	宝沃雷克
型号	zjr-350l	功率	10 (kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	2800×2200×2700-3900 (m)	工作方式	真空乳化机 ()

用途：zjr-350l真空乳化机是生产各类软膏、药膏、化妆品、乳油等其它乳化产品的必需设备；该机结构简单，操作方便，外观新颖，性能可靠。是制药、生物、化妆品、化工、食品、石油等客户批量生产的最佳选择。 工作原理：将油锅、水锅里油和水分别加热至一定温度后，也可以边加热边搅拌，主锅即乳化锅在真空状态下，把油锅和水锅的油和水直接抽到主锅内，再经主锅加热、搅拌、均质、由于锅内处于真空，搅拌所产生的大量气泡被及时抽走，这样生产出来的产品具有细腻、光泽、柔感，满足客户要求。 特点：锅盖为自动液压升降式，水、油锅中的物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为乳化锅翻转式以及锅底阀放料式等，通过蒸气对锅夹层内进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便，夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢（常用304，医用316l），内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。 主要技术参数：	
型号	zjr-350

名称			
乳化锅	设计容积	(l)	350
	工作容积	(l)	300
	搅拌功率	(kw)	2.2
	均质功率	(kw)	4
	均质转速	(rpm)	3000
水锅	设计容积	(l)	210
	工作容积	(l)	170
	搅拌功率	(kw)	0.75
油锅	设计容积	(l)	150
	工作容积	(l)	130
	搅拌功率	(kw)	0.75
	外型尺寸	2800×2200×2700-3900	

"高速剪切乳化机"的工作方式为真空乳化机，效果是高剪切乳化机，料筒形状为锥形，应用领域是化妆品，适用物料为化妆品，乳化机类型是均质乳化机，主轴转速为1200（r/min），噪音是45（dB），型号为ZJR-350L，适用场所是工业生产用，适用温度为-20~220（℃），品牌是宝沃雷克，电机功率为20（Kw），生产能力是300（升/小时），外形尺寸（长*宽*高）为1750*650*（2150-2850）（mm），整机重量是1000（Kg），装置方式为固定式