

耐腐蚀型高剪切均质乳化机 无泄漏乳化机

产品名称	耐腐蚀型高剪切均质乳化机 无泄漏乳化机
公司名称	宁波维纳泵业有限公司
价格	12300.00/台
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:均质乳化
公司地址	高桥镇大西坝村306号
联系电话	86-0574-82823326 18858017001

产品详情

管线式乳化泵是一种通过转定子的精密组合,在高速旋转中产生强大的剪切力以实现混合,粉碎,乳化的目的.高效的在线分散设备可消除批次间的品质差异,基本结构由泵腔和一对定转子组成。传动轴由电机直联,密封一般采用机械密封,也可选用其他密封。适用低粘度的物料循环处理。管线式乳化机性能的最大不同在于可配置一套或多套转定子,从而使乳化效果实现质的提升.此外,管线式乳化机可实现连续生产,一端进料,一端出料,使生产效率大幅度提升.可用于多相液体介质连续乳化或分散,同时对于低黏度的液体介质起到输送的作用.也可以实现粉体,液体按比例连续混合.广泛使用于日化,食品,医药,化工,石油,涂料,纳米材料等领域.特点:处理量大,可在线连续生产,粒径分布范围窄,匀度高,节能高效,噪音低,运转平稳,无死角,物料高速剪切。三级乳化泵管线式三级乳化泵由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能,使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用,形成悬浮液(固/液),乳液(液体/液体)和泡沫(气体/液体)。管线式三级乳化泵从而使不相溶的固相、液相、气相在相应熟工艺和适量添加剂的共同作用下,瞬间均匀精细的分散乳化,经过高频乳化泵的循环往复,最终得到稳定的高品质产品。

联系地址:宁波市鄞州区高桥镇大西坝村306号传 真:0574-82823325电
话:18858017001旺 旺:nbwnby

"供应耐腐蚀型高剪切均质乳化机 无泄漏乳化机"的加工定制为是,乳化机类型是均质乳化机,效果为高剪切乳化机,工作方式是均质乳化,适用场所为工业生产用,适用物料是食品,料筒形状为管道型,应用领域是食品,品牌为维纳,型号是GJB1-100-260,电机功率为2.2-55(Kw),外形尺寸(长*宽*高)是1800*260*300(mm),整机重量为200(Kg),生产能力是1000-50000(升/小时),主轴转速为960-2900(r/min),装置方式是固定式,适用温度为-40-200(),产地是宁波,叶轮吸入方式为双吸式,流量是0.2