

供应真空乳化机ZRJ-500L 均质机乳化机 高剪切乳化机

产品名称	供应真空乳化机ZRJ-500L 均质机乳化机 高剪切乳化机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	250000.00/台
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

温馨提示：产品价格图片仅供参考，可按要求定制，详情旺旺咨询或者来电咨询！

zrj-500l真空乳化机

1. 结构形式：有主机1台，油相锅1只，水相锅1只，操作平台1件等组成。主锅，油相锅，水相锅的内胆材质316l，夹套材质304，外套材质304。
2. 主锅有效容量550l，工作量500l，油相锅有效容积250l，水相锅有效容量310。油水锅主要将物料预热，然后进入主锅乳化。
3. 加热方式：电加热，功率主锅12kw，油相锅8kw，水相锅8kw。夹套内可进行油加热或进水加热，如果进油加热必须配一只油罐容积为150l，配一台转油泵，就可以循环加热。
4. 冷却方式：自来水冷却。
5. 乳化方式：均质器与高速切剪刀进行乳化。电机功率7.5kw-2p变频调速。
6. 搅拌方式：框式回流搅拌桨进行搅拌及刮壁，功率3.7kw-4p变频调速。
7. 开盖方式：双杆液压升降，电机功率2.2kw，配有安全自锁装置。
8. 进料方式：真空自吸进料，主要由油相锅和水相锅的物料进入主锅乳化。
9. 出料方式：有三种，1.底部气动出料 2. 电动倒锅出料 3. 正气压出料。

10. 控制方式：所有动作及温度均由触摸屏控制（包括进出料）

11. 外开尺寸：主机长×宽×高，2900×1200×2600mm。工作时上升高度3800mm 包含油水锅整套外形尺寸：长×宽×高 3500×3050×2600mm

zrj-500l cream vacuum emulsification blender

1. composition: main machine one set, oil tank one unit, water tank one unit, operation platform one set, 316l stainless steel for the inner material of main tank, oil tank, water tank, 304 stainless steel for jacket material and outer material of main tank, oil tank, water tank.

2. valid volume for main tank: 550l; working volume: 500l; valid volume for oil tank: 250l; valid volume for water tank: 310l; oil and water tank is used for pre-heating the material, then the material enters the main tank for emulsification blending.

3. heating method: heating by electricity, power of main tank: 12kw, power of oil and water tank: 8kw, heating medium can be used by oil or water, if heating by oil, it should heat cycling by oil pump and another oil tank (150l).

4. cooling method: cooling by water

5. emulsification method: emulsified by mixer and high-speed scissors. power: 7.5kw-2p frequency converter

6. blending method: frame type overflow mixing paddle is mixing the material and scraping the wall

7. cap open method: lift by hydraulic pressure, motor power: 2.2kw, with safety auto-lock system.

8. material feeding method: auto-sucking the material under vacuum from oil and water tank into the main tank.

9. material releasing method: three ways: 1. from the outlet pipe under the main tank by pneumaticity. 2. from turning over the main tank by electricity. 3. by positive air pressure.

10. control method: controlled all by touch screen, including the temperature and material feeding and releasing.

11. outer dimension: main machine: 2900*1200*2600mm; the maximum lifting height: 3800mm; including the oil and water tank dimension: 3500*3050*2600mm.

温州中环机械设备有限公司是专业研制、开发、生产各种类型的液体、粉剂、膏体、流体、半流体包装机械设备的企业，主要产品有：全自动软管灌装封尾机，全自动香水灌装机，全自动指甲油灌装机，全自动旋盖机，全自动贴标机、装盒机以及外包装设备。到目前为止，我公司已经拥有国内客户100多家，国外客户400多家，我公司的质量和诚信受到了国内外客户的一致称赞。我们将把"集成创新，锲而不舍"的精神发扬光大，严于律己，敢为人先，以崭新的姿态、饱满的精神为新老用户提供更好、更完美的服务。一流的产品质量、高效、快捷的售后服务，锻打出“中环”精品。公司产品畅

销国内外地区，持续、改进、提高、发展、不断满足市场、客户的新需求将是我们永恒的主题和对客户的忠诚承诺！ 公司主要产品有灌装机、粉剂灌装机、液体灌装机、膏体灌装机、颗粒灌装机、手动灌装机、小瓶灌装机、全自动灌装机、半自动灌装机、灌装生产线、液体定量灌装机、食用油灌装机、辣椒酱灌装机、番茄酱灌装机、香水灌装机、直线灌装机、饮料灌装机、牛奶灌装机、化工灌装机、洗发水灌装机、沐浴露灌装机、上海灌装机、水灌装机、面霜灌装机、奶酪灌装机、药品灌装机、糖浆灌装机、蜂蜜灌装机、精油灌装机、气雾剂灌装机、杀虫剂灌装机、果汁灌装机、酱油灌装机、酒灌装机、粉末灌装机、贴标机、旋盖机、封尾灌装生产线、封尾机。

"【厂家供应】真空乳化机ZRJ-500L均质机乳化机高剪切乳化机"的工作方式为真空乳化机，效果是高剪切乳化机，料筒形状为管道型，应用领域是化学品，适用物料为化妆品，乳化机类型是均质乳化机，主轴转速为3300 (r/min)，噪音是100 (dB)，型号为ZRJ-500L，适用场所是工业生产用，适用温度为80 ()，品牌是中环，生产能力为100 (升/小时)，电机功率是7.5 (Kw)，整机重量为450 (Kg)，外形尺寸 (长*宽*高) 是2900*1200*2600 (mm)，属性为属性值，装置方式是固定式