

X343F涡轮手动德标对焊式卡套旋塞阀 &6

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | X343F涡轮手动德标对焊式卡套旋塞阀 &6 |
| 公司名称 | 永嘉宗力阀门制造有限公司 |
| 价格 | 600.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:cd 品牌:企蔡 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道和一村 |
| 联系电话 | 86 0577 67975099 18658763531 |

产品详情

欢迎光临宗力阀门制造有限公司主页：www.zjzongli.com

德标对焊式卡套旋塞阀介绍

主要性能规范 公称压力 (mpa) 试验压力 (mpa)

| | 壳体 | 密封 |
|------|------|------|
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |
| 2.5 | 3.8 | 2.7 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 |
| 16.0 | 24.0 | 17.6 |

工作压力 (mpa) 工作温度 ()

1.6 350

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

主要外形尺寸及连接尺寸注：dn100以上带蜗轮 公称 公称 尺寸 (mm)

压力 通径 d d1 l h lo do
(m (in
pa))

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.6(p | 15 | 15 | 25 | 130 | 150 | 300 | - |
| n16) | 20 | 20 | 32 | 150 | 155 | 300 | - |
| | 25 | 25 | 38 | 160 | 160 | 300 | - |
| | 32 | 32 | 46 | 180 | 180 | 350 | - |
| | 40 | 40 | 55 | 200 | 190 | 400 | - |
| | 50 | 50 | 66 | 230 | 200 | 500 | - |
| | 65 | 70 | 83 | 290 | 220 | 500 | - |
| | 80 | 80 | 100 | 310 | 230 | 550 | - |
| | 100 | 97 | 121 | 350 | 380 | - | 300 |
| | 125 | 125 | 147 | 400 | 460 | - | 300 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 150 | 150 | 175 | 480 | 520 | - | 320 |
| 200 | 200 | 226 | 600 | 580 | - | 320 |
| 250 | 250 | 279 | 730 | 620 | - | 350 |
| 300 | 300 | 330 | 850 | 680 | - | 380 |

德标对焊式卡套旋塞阀(pn25-pn64)

主要外形尺寸及连接尺寸注：dn100以上带蜗轮 公称压 公称通 尺寸 (mm)

| 力 (m pa) | 径 (in) | d1 | l | h | lo | do |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.5(pn25) | 15 | 30 | 130 | 150 | 300 | - |
| | 20 | 20 | 35 | 150 | 300 | - |
| | 25 | 25 | 41 | 160 | 300 | - |
| | 32 | 32 | 48 | 180 | 350 | - |
| | 40 | 40 | 56 | 200 | 400 | - |
| | 50 | 50 | 68 | 230 | 500 | - |
| | 65 | 70 | 83 | 290 | 500 | - |
| | 80 | 80 | 100 | 310 | 550 | - |
| | 100 | 97 | 122 | 350 | 380 | 300 |
| | 125 | 125 | 150 | 400 | 460 | 300 |
| | 150 | 150 | 175 | 480 | 520 | 320 |
| | 200 | 200 | 230 | 600 | 580 | 320 |
| | 250 | 250 | 282 | 730 | 620 | 350 |
| | 300 | 300 | 334 | 850 | 680 | 380 |
| 4.0(pn40) | 15 | 30 | 130 | 150 | 300 | - |
| | 20 | 20 | 35 | 150 | 300 | - |
| | 25 | 25 | 41 | 160 | 300 | - |
| | 32 | 32 | 48 | 180 | 350 | - |
| | 40 | 40 | 56 | 200 | 400 | - |
| | 50 | 50 | 68 | 230 | 500 | - |
| | 65 | 70 | 84 | 290 | 500 | - |
| | 80 | 80 | 101 | 310 | 550 | - |
| | 100 | 97 | 125 | 350 | 380 | 300 |
| | 125 | 125 | 150 | 400 | 460 | 300 |
| | 150 | 150 | 175 | 480 | 520 | 320 |
| | 200 | 200 | 230 | 600 | 580 | 320 |
| | 250 | 250 | 285 | 730 | 620 | 350 |
| | 300 | 300 | 337 | 850 | 680 | 380 |
| 6.4(pn64) | 15 | 35 | 130 | 150 | 300 | - |
| | 20 | 20 | 45 | 150 | 300 | - |
| | 25 | 25 | 52 | 160 | 300 | - |
| | 32 | 32 | 62 | 180 | 350 | - |
| | 40 | 40 | 72 | 200 | 400 | - |
| | 50 | 50 | 87 | 230 | 500 | - |
| | 65 | 70 | 105 | 290 | 500 | - |
| | 80 | 80 | 125 | 310 | 550 | - |
| | 100 | 97 | 155 | 350 | 380 | 300 |
| | 125 | 125 | 182 | 400 | 470 | 300 |
| | 150 | 150 | 238 | 480 | 520 | 320 |
| | 200 | 200 | 293 | 600 | 580 | 320 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 250 | 250 | 348 | 730 | 620 | - | 350 |
| 300 | 300 | | 850 | 680 | - | 380 |

德标对焊式卡套旋塞阀(pn100-pn160)

主要外形尺寸及连接尺寸注：dn100以上带蜗轮公称压公称通尺寸（mm）

| 力 (m pa) | 径 (in) | d1 | l | h | lo | do | |
|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10.0(p n100) | 15 | 15 | 28 | 130 | 140 | 300 | - |
| | 20 | 20 | 33 | 150 | 145 | 300 | - |
| | 25 | 25 | 38 | 160 | 150 | 300 | - |
| | 32 | 32 | 46 | 180 | 170 | 350 | - |
| | 40 | 40 | 56 | 200 | 190 | 400 | - |
| | 50 | 50 | 72 | 230 | 200 | 500 | - |
| | 65 | 70 | 77 | 290 | 210 | 500 | - |
| | 80 | 80 | 102 | 310 | 230 | 550 | - |
| | 100 | 97 | 125 | 350 | 450 | - | 300 |
| | 125 | 125 | 150 | 400 | 470 | - | 300 |
| 16.0(p n160) | 150 | 150 | 180 | 480 | 530 | - | 320 |
| | 200 | 200 | 234 | 600 | 570 | - | 320 |
| | 250 | 250 | 290 | 730 | 600 | - | 350 |
| | 300 | 300 | 352 | 850 | 650 | - | 350 |
| | 15 | 15 | 30 | 130 | 140 | 300 | - |
| | 20 | 20 | 33 | 150 | 145 | 300 | - |
| | 25 | 25 | 41 | 160 | 150 | 300 | - |
| | 40 | 40 | 58 | 200 | 180 | 400 | - |
| | 50 | 50 | 72 | 230 | 200 | 500 | - |
| | 65 | 70 | 87 | 290 | 210 | 500 | - |
| 80 | 80 | 105 | 310 | 230 | 550 | - | |
| 100 | 97 | 130 | 350 | 450 | - | 300 | |
| 125 | 130 | 161 | 400 | 470 | - | 300 | |
| 150 | 153 | 190 | 480 | 530 | - | 320 | |
| 200 | 194 | 250 | 600 | 570 | - | 320 | |
| 250 | 239 | 310 | 730 | 600 | - | 350 | |
| 300 | 286 | 370 | 850 | 650 | - | 350 | |

"供应X343F涡轮手动德标对焊式卡套旋塞阀 &6"的结构形式为自封式，标准是德标，公称通径为3（mm），工作温度是高温，加工定制为是，材质是不锈钢，流动方向为双向，压力环境是高压，零部件及配件为阀杆，型号是CD，连接形式为螺纹，适用介质是氮气，用途为止回，品牌是企榮，驱动方式为脚踏