

旋塞阀X43 X44 两通旋塞阀 铜材质等

产品名称	旋塞阀X43 X44 两通旋塞阀 铜材质等
公司名称	浙江加泰阀门制造有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:x43 品牌:东风
公司地址	温州市龙湾区永兴街道小塘村围垦路7号
联系电话	13806559047 13587639112

产品详情

不锈钢旋塞阀			
主要连接尺寸和外形尺寸 main connecting and overall dimensions	型号type	公称通径 dn	尺寸
		x43w-16p · r	15
		20	90
		25	110
		32	130
		40	150
		50	170
		65	220
		80	250
		100	300
		125	350
		150	400
		200	460

旋塞阀用带通孔的塞体作为启闭件的阀门。塞体随阀杆转动，以实现启闭动作。通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。小型无填料的旋塞阀又称为“考克”。旋塞阀的塞体多为圆锥体(也有圆柱体)，与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。旋塞阀是使用最早的一种阀门，结构简单、开关迅速、流体阻力小。普通旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封，所以密封性较差，启闭力大，容易磨损，通常只能用于低(不高于1兆帕)和小口径(小于100毫米)的场合。为了扩大旋塞阀的应用范围，已研制出许多新型结构。油润滑旋塞阀是最重要的一种(见图[油润滑旋塞阀])。特制的润滑脂从塞体顶端注入阀体锥孔与塞体之间，形成油膜以减小启闭力矩，提高密封性和使用寿命。它的工作压力可达64兆帕，最高工作温度可达325℃，最大口径可达600毫米。旋塞阀的通道有多种形式。常见的直通式主要用于截断流体。三通和四通式旋塞阀适用于流体换向。旋塞阀的启

闭件是一个有孔的圆柱体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。

旋塞阀主要优点如下：

1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。2、流体阻力小。3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。4、密封性能好5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。6、无振动，噪声小。旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、填料式旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分，可分为直通式、三通式和四通式三种。

旋塞阀安装与维护应注意以下事项：

1、要留有阀柄旋转的位置2、不能用作节流。3、带传动机构的球阀应直立安装。内螺纹旋塞阀--内螺纹填料旋塞，内螺纹直通填料旋塞，轧兰泗汀角，压盖转心门，考克，十字掣；旋塞阀--法兰填料旋塞、法兰直通填料旋塞、法兰轧兰泗汀角、法兰压盖转心门。

"旋塞阀X43 X44 两通旋塞阀 铜材质等"的加工定制为是，型号是X43，品牌为东风，材质是不锈钢，连接形式为法兰，公称通径是20-200（mm），结构形式为填料式，压力环境是常压，工作温度为常温，标准是国标，流动方向为单向，驱动方式是手动，用途为截止，适用介质是水