

广东云浮河道围护支护新型实心砖 市政环保砖厂家

产品名称	广东云浮河道围护支护新型实心砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖，广东云浮河道围护支护新型实心砖市政环保砖厂家广西东联砦源建筑材料有限公司为您介绍。

产品特点：

耐候性：由复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原材料制成的免烧实心砖具有良好的耐候性，可在各种环境条件下长时间使用。

防火性：免烧实心砖在高温条件下具有优异的防火性能，能有效防止火源蔓延，增加建筑物的安全性。

抗震性：通过10型震动加压成型与密封养护工艺，免烧实心砖具有良好的抗震性能，能够有效抵抗地震带来的冲击。**保温性：**免烧实心砖的结构致密，热传导系数低，具有良好的保温保冷效果，为建筑物提供舒适的温度环境。**环保性：**采用复合硅酸盐水泥等环保原材料，免烧实心砖无污染、无放射性，符合环保要求，对身体健康无害。

制作工艺：

免烧实心砖的制作工艺采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的质量和稳定性。在制作过程中，jingque的震动加压和恰当的密封养护措施使得免烧实心砖达到了优异的抗压强度。

主要用途：

免烧实心砖主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断，尤其适用于市政道路围护支护。其稳定的结构和抗压强度，能够有效地抵御外部压力，确保道路围护的牢固和安全。

产品参数：

参数量称 参数值

抗压强度

2.5-3kg/块

7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线

10型震动加压成型与密封养护

制作工艺

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点

耐候、防火、抗震、保温、环保等

广东云浮河道围护支护新型实心砖市政环保砖厂家广西东联砗源建筑材料有限公司，以其优良的产品特点、先进的制作工艺和广泛的使用范围，为市政道路工程提供了可靠的材料解决方案。选择免烧实心砖是您打造高质量、环保、耐久的围护支护体系的明智选择。