

液压摇臂钻床Z3050*16A 多用钻床 一台起订 送货上门

产品名称	液压摇臂钻床Z3050*16A 多用钻床 一台起订 送货上门
公司名称	滕州市东沙河镇天锐机床厂
价格	55800.00/部
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:鲁南天锐机床 型号:z3050*16a
公司地址	山东滕州市滕州市开发区
联系电话	86 0632 5253768 18265285178

产品详情

z3050型摇臂钻床,适用于在中、大型零件的钻孔、扩孔、铰孔、平面及攻螺纹等工作,在具有工艺装备的条件下可以进行镗孔。本机床具有如下特点:1、采用液压预选变速机构,可节省辅助时间。2、主轴正反转,停车(制动),变速、空档等动作,用一个手柄控制,操纵轻便。3、主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构,夹紧可靠。4、摇臂导轨,外柱圆表面,主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理,可长期保持机床精度的稳定性,延长了使用寿命。5、有完善的安全保护装置和外柱防护。6、在结构设计方面和在制造过程中,还采取了一系列有效措施,使得机床的精度持久性和整机的使用寿命均为大延长。

产品常用名称:钻床,摇臂钻,摇臂钻床,z3050摇臂钻床。

参数项目	z3050 × 16/i
钻孔最大直径mm	50
主轴端面至工作台距离mm	320-1220
主轴中心至立柱母线距离mm	350-1600
主轴行程mm	315
主轴锥孔(莫氏)	5

主轴转速范围r.p.m	25-2000
主轴转速级数	16
主轴进给量范围r.p.m	0.04-3.20
主轴进给量级数	16
摇臂回转角度 °	360
主电机功率 kw	4
升降电机功率 kw	1.5
工作台尺寸 mm	500 × 630
机床重量kg	3500
外形尺寸mm	2500 × 1070 × 2840

"供应液压摇臂钻床Z3050*16A 多用钻床 一台起订 送货上门"的作用对象材质为金属，钻孔直径范围是50（mm），加工定制为是，主轴转速范围是25---2000（rpm），是否库存为是，类型是摇臂钻床，轴数量为单轴，主轴孔锥度是ISO50，型号为Z3050*16A，控制形式是人工，适用行业为通用，主电机功率是4（kw），布局形式为立式，适用范围是通用，品牌为鲁南天锐机床，产品类型是全新