

钻铣床,山东钻铣床 国宇

产品名称	钻铣床,山东钻铣床 国宇
公司名称	滕州市级索国宇机床厂
价格	7800.00/台
规格参数	类型:钻铣床 品牌:国宇 型号:zx50c
公司地址	滕州市级索工业园区
联系电话	86-0632-5582668 15553783568 13375655956

产品详情

重大消息:在我公司产于《标王》期间所有产品厂家让利销售 具体请联系网络部销售经理
13375655956汪先生

zx50c型钻铣床

产品特点：

zx50c钻铣床为多功能钻铣床，立铣为齿轮转动。装有机械进给器，可实现工作台纵向自动进给，减少了劳动强度，提高了加工精度和表面光洁度。床身导轨经淬火处理，有良好的耐磨能力。铣头安装于滑臂前端，可上下移动，不仅能在垂直平面内左右回转动45°，又可在床身上回转360°，具有良好的加工方向性。在zx50c钻铣床安装相应附件，可进行立铣、卧铣、钻、镗、扩等多种加工，可加工平面、沟槽、螺旋面、斜面、成型面以及花键、齿轮等。

主要技术参数	zx7550c	zx50c
钻孔最大直径(mm)	50	50
端铣最大宽度(mm)	100	100
立铣最大直径(mm)	25	25

镗孔最大直径(mm)	120	120
最大攻丝直径(mm)	m16	m16
主轴端面至工作台距离(mm)	90-490	38-430
主轴转速范围(r.p.m)	115-1750	230-1825
主轴行程(mm)	120	120
工作台尺寸(mm)	1000 × 240	800 × 240
工作台行程(mm)	500 × 230	400 × 230
外型尺寸(mm)	1280 × 1100 × 2080	1100 × 970 × 1650
电动机功率(kw)	2.2	0.85/1.5
净重/毛量(kg)	850/1000	500/600

zx6350型钻铣床

zx6350钻铣床参数项目	zx6350
主轴锥孔锥度	m.t.4
立轴端面至工作台面距离 mm	90-390
卧轴中心至工作台面距离 mm	0-300
立轴中心至床身垂直导轨面距离 mm	200-500
主轴转速范围 r/min	(8级)115-1750(立)(12级)40-1300(卧)
工作台尺寸 mm	1200 × 280(1500*280)
工作台行程 (纵向/横向/垂向) mm	600/320/300
卧轴中心至悬梁平面距离 mm	175
工作台纵/横向机动进给速度 mm/min	22-555 (8级) 810 (快)
工作台垂向机动升降速度 mm/min	560
工作台t型槽数/宽度/间距 mm	3/14/70
主传动电动机功率 kw	0.85/1.5 (立) ; 2.2 (卧)
工作台机动进给电动机功率 w	750
升降台升降进给电动机功率 w	750
冷却泵电动机功率 w	40
机床净重/毛重 kg	1450/1550
外形尺寸 mm	1680 × 1480 × 2150

附件配置：zx50c zx6350型 zx7550型钻铣床均配置附件 包括{ 钻夹头 铣夹头 平口钳 变径套 楔铁 含卧铣功能的均包含刀杆}常规附件如下图

售后服务：

快速周到服务，旨在用户满意。

在产品的整个生命周期，滕州市级索国宇机床厂售后服务工程师一直会定期不间断电话或实地访问客户，提出维护和使用方面的建议。

在用户现场，高水平高素质的售后服务工程师在最短时间内解决问题。

一旦顾客选择我司产品，提供及时、有效的服务即成为国宇机床厂的责任和义务。

滕州国宇机床厂售后服务工程师不但在数控系统供应商等主要配套商处接受过严格的培训，在厂内生产现场经历了各个工序的学习和锻炼，而且接受定期继续培训，具备机械、电气等方面的丰富知识和经验，同时完全理解和认同公司倡导的信用制度，不管是服务能力还是人品信用都将保证为用户提供满意的服务。

常驻全国各个售后服务中心的工程师，可以及时地就近解决用户的投诉问题；我公司总部高素质的员工队伍也可根据需要随时前往用户现场提供服务。总部设有大型备件配送中心，各区域售后服务中心备件库。

覆盖中国大陆地区的售后服务人员，保证在需要时及时到达用户现场。

服务承诺：24小时响应，48小时到达现场！

滕州市级索国宇机床厂

咨询电话：0632-5582668销售热线：13375655956传 真：0632-5582668客服qq: 24386668网
址:<http://www.guoyujc.com>

邮 箱：guoyujc@163.com

欢迎访问山东省滕州市国宇机床厂网站！我公司主要生产：摇臂钻床、多功能钻铣床、升降台铣床 带锯床。等各种型号机床！感谢您对我公司的关注！我代表公司的全体员工向国内外客户和协作单位表示衷心的感谢！

"供应钻铣床,山东钻铣床 国宇厂家直销"的作用对象材质为金属，作用对象是五金，是否提供加工定制为

是，主轴转速范围是230-1825（rpm），是否库存为是，工作台尺寸是800×240（mm），类型为钻铣床，重量是600（kg），主轴锥孔锥度为4，型号是ZX50C，适用行业为通用，控制形式是仿形，主电机功率为1.5/2.2（kw），布局形式是立式，适用范围为通用，产品类型是全新，品牌为国宇