

SCR可控硅/SCR功率调整器

产品名称	SCR可控硅/SCR功率调整器
公司名称	乐清市旭东电器有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:xd/旭东 型号:s93e40aa75pf
公司地址	浙江乐清市柳市电器城A区381号
联系电话	86 0577 27870757

产品详情

高品质智能三相调功器s93e40aa20-180系列特点：温控精密利器高技术绝无干扰现象输出特性呈直线性，控温最
高技术产品。绝无干扰现象全系列开模成型，体积小，安装配线容易多只led
灯显示，遇有状况可立刻判断故障原因，迅速排除全系列加装高速保险丝，防止短路电流（di/dt）对scr造成之
产品描述模拟量电力调整器的运转与调节，符合线性控制原则。相位角控制方式，即输出的功率大小取决于输
对应）。产品使用范围：热处理炉，恒温空调控制，塑料机械，ir干燥机，纤维染色加温设备，印刷机械，高

型号表示s93e40aa75pf相数 3调节模式e额定工作电压40输入控制aa额定工作电流75相位控制模式p保险丝保护f

型号选择	开关调节模式	额定操作电压	额定操作电流	输入控制	峰值电压
	模拟量调节开关	3*230vac	20:20a	aa:4-20ma	23 : 1200vp
		3*400vac	30:30a	0-5vdc	40:1200 vp
			50:50a	0-10vdc	
			75:75a		
			100:100a		
			120:120a		
			150:150a		
			180:180a		

选型指导

额定操作电压	峰值电压	额定操作电流		
		20a	30a	50a
3*230vac	1200 vp	s93e23aa20pf	s93e23aa30pf	s93e23aa50pf
3*400vac	1200 vp	s93e40aa20pf	s93e40aa30pf	s93e40aa50pf
		100a	120a	150a
3*230vac	1200 vp	s93e23aa100pf	s93e23aa120pf	s93e23aa150p

3*400vac	1200 vp	s93e40aa100pf	s93e40aa120pf	s93e40aa150p	
一般规格	额定操作电压范围		s93e23...	s93	
			200 to 240vac	34	
	峰值电压		1200 vp	120	
	额定操作频率范围		45 to 65 hz	45	
输出参数	额定操作电流ac51 ta=25 ac53a ta=25		s93e...20pf 20a5a	s93e...30pf 30a8a	
	最小操作电流		150ma	150ma	
	重复过载电流 t=1s		55ap	65ap	
	非重复浪涌电流 t=10ms		300ap	420ap	
	关闭泄露电流		< 10ma	< 10ma	
	12t for fusing t=1-10ms		450a 2 s	720 a 2 s	
	critical dl/dt @50 hz		> = 100a / μ s	> = 100a / μ s	
	crital dv/dt off-state min.		1000v/ μ s	1000v/ μ s	
	额定操作电流ac51 ta=25 ac53a ta=25		s93e...100pf 100a30a	s93e...120pf 120a35a	
	最小操作电流		150ma	150ma	
	重复过载电流 t=1s		210ap	255ap	
	非重复浪涌电流 t=10ms		1150ap	300ap	
	关闭泄露电流		< 10ma	< 10ma	
	12t for fusing t=1-10ms		6600a 2 s	7200 a 2 s	
	critical dl/dt @50 hz		> = 100a / μ s	> = 100a / μ s	
	crital dv/dt off-state min.		1000v/ μ s	1000v/ μ s	
	输入参数	电流输入控制		s93e...aa...	控
		控制电流范围		4-20ma	
		启动电流		4.2ma	启
		脱离电流		4.1ma	脱
反应时间 (输入 - 输出)		15ms	控		
压降		<10vdc@20ma	反		
内阻		>=240			
允许的输入电流 (最大)		<=50ma			
反极性保护		有	电		

总体参数

重量20 , 30 , 50a75 , 100a120 , 150 , 180a	大约2.2千克大约4.1千克大约4.5千克	调整器安装螺钉	m5
		控制端子安装螺钉	m5*8mm

外壳材料金属底板	灰色 abs 工程塑料合金铝	功率端子安装螺钉	20-50a m6*20mm m8*20mm
温度说明		绝缘	
操作温度	-20 ~+70	额定绝缘电压输入-输出输入-输出-外壳	>=3000vacrms>=1
储存温度	-40 ~+100		
结温	<=125		

负载和周围环境温度曲线图

选型指导230vacrms抗阻式负载及ir.uv灯管负载

规格型号	s93e...20...	s93e...30...	s93e...50...	s93e...75...
最大负载	6kw	9kw	15kw	22kw
规格型号	s93e...100...	s93e...120...	s93e...150...	s93e...180...
最大负载	29kw	35 kw	43 kw	52 kw

400vacrms抗阻式负载及ir.uv灯管负载

规格型号	s93e...20...	s93e...30...	s93e...50...	s93e...75...
最大负载	9 kw	14 kw	25 kw	40 kw
规格型号	s93e...100...	s93e...120...	s93e...150...	s93e...180...
最大负载	50kw	65kw	80kw	90kw

.....
 联系方式.....

真实姓名：徐益和先生手机：13706772522电子邮箱：99784551@qq.com邮政编码：325604固定电话：86-0577-27870757所在地区：浙江温州乐清市旺旺id：xuyihe201010

"SCR可控硅/SCR功率调整器"的是否提供加工定制为是，品牌是XD/旭东，型号为S93E40AA75PF，产品认证是CEISO9001，最大电压为230400（V），工作电流是75（A），主要用途为热处理炉、恒温空调控制、塑料机械、IR干燥机、纤维染色加温设备、印刷机械、高温陶瓷窑炉、中空成型机、一般电热炉等各种加热机设备等。