

CN中系统直流电源屏 国产

产品名称	CN中系统直流电源屏 国产
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:cn-jkl
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

cn中系统微型直流电源屏适合于200ah及以下电力直流电源系统,适用于中小型变电站、电厂、水电站及工矿企业、石油、化工、机要、建筑、铁路、交通等领域,可作为高低压开关分合闸、二次回路的继电保护、事故应急照明等各种直流操作电源和控制电源,特别适用于无人值守变电站。系统特点 最多可安装4个cn220d10 (cn110d20)模块,可提供220v/40a (110v/80a)。整流模块和监控模块均采用带电插拔结构,安装、维护方便。整流模块中最多可配置1个模块为控母供电。整流模块和监控模块可在一个托架内,结构紧凑。监控已完成合母电压、控母电压,控母电流、电池充放电电流检测,无需外接传感器。监控模块具有5级或7级硅链降压自动控制功能,只需外配硅链可实现控母自动调压。监控采用lcd显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统参数显示、系统故障指示和系统校准。监控模块具有对电池自动管理的功能。可选配电池巡检和馈线与支路绝缘监察功能。监控模块提供rs232/rs485通讯接口、四遥功能,内置rtu、cdt和modbus三种通讯协议,可与电站自动化系统连接。

系统技术参数 输入电压范围: ac380v ± 15% 输入频率范围: 50hz ± 10% 输出电压: 198 ~ 286v任意设定 (220v系统) 99 ~ 143v任意设定 (110v系统) 输出电流: 20 ~ 40a (220v系统配2 ~ 4个整流模块) 40 ~ 80a (110v系统配2 ~ 4个整流模块) 功率因数: 0.92 效率: 94% 稳压精度: ±0.5% 稳流精度: ±0.5% 绝缘电阻: 10m 绝缘强度: 2kvac一分钟无击穿、无闪络 纹波系数: 0.1% 噪音: 55db 电池空量: 65ah ~ 200ah (220v系统) 100ah ~ 300ah (110v系统) 电池充电管理: 自动 电池温度补偿: 配电池巡检时可实现 海拔: 2000m 相对湿度: 90% (25) 环境温度: -5 ~ 40 柜体尺寸 (高 × 宽 × 深): 2260 × 800 × 600mm或2360 × 800 × 600mm 系统配置方案选择

选用设备	方案选择	方案说明
cn-jk-02监控模块	必配件	本方案适用于200ah及以下直流系统,用于单母线不分段,电池系统;最多可配置1台模块用于控母供电。系统馈线输出时可配置独立的馈电柜。
cn220d10、cn110d20整流模块		
馈线输出		

充馈电柜或充馈电池一体柜	
电池柜	
cn-jkl交直流转换模块	
cn-jy16、cn-jy34绝缘监察模块	选配件
cn-xj23电池巡检模块	
cn-gl-01降压模块	
cn-gl-02降压模块	

温馨提示：

四川省格辉阳电气有限责任公司专业生产销售高低压成套设备及元器件、变压器、直流屏、eps、ups、综合自动化、电力电缆、桥架等，经销电厂机电设备及物资，欢迎新老客户来电洽谈。本公司本着薄利多销的原则让利于消费者，并郑重承诺：严格执行产品质量三包，凡成交的客户均按当天的最低折扣价给您发货，实现双赢！

网址：www.sxy763100.cn www.ysx0926.cn www.huiyangge.com

销售热线：028-38950151/38950152 15283756405 传真 028-38950153

邮箱：ysx1030@163.com qq:877272265 457102648

地址：四川彭山凤鸣镇紫薇中街280# 620800

本公司竭诚为顾客提供优质的产品和满意的服务

"供应CN中系统直流电源屏"的型号为CN-JKL，额定电流是1（A），适用范围为1，品牌是国产，产品认证为CCC，工作电压是220、110（V），加工定制为是，外形尺寸是1（mm）