

# 液氧储罐低温拉断阀 DN40低温液氧拉断阀 价格实惠

产品名称	液氧储罐低温拉断阀 DN40低温液氧拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	售后服务:随时联系, 售后无忧 材质:304L、316L 适用介质:液氮、液氧、液氩
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

低温拉断阀是液氧储罐中的关键设备之一, 具有防护和安全控制的重要作用。广优机械设备有限公司为您提供液氧储罐低温拉断阀 DN40, 价格实惠, 满足您的需求。

产品参数:

产地: 连云港 是否定制: 按需定制 适用介质: 液氮、液氧、液氩 型号: DN32、DN40等  
材质: 304L、316L 售后服务: 随时联系, 售后无忧

低温拉断阀的材质非常重要, 通常采用高耐腐蚀性的不锈钢材料, 如304L和316L。这些材料具有良好的耐高温性能和优异的耐腐蚀性, 可保证阀门在极低温环境下的正常运行。

低温拉断阀的作用主要是在液氧储罐中发生异常情况时, 通过自动断开管道连接, 防止液氧泄漏, 保障设备和人员的安全。它能够承受低温环境下的极低压力和液氧的膨胀压力, 有效防止压力过高而引发的事故。

根据不同的需求和管道规格, 低温拉断阀有不同的型号可供选择, 如DN32、DN40等。这些型号的阀门可以根据实际使用环境 and 要求进行选择, 确保与液氧储罐的连接紧密。

使用低温拉断阀的优势主要体现在以下几个方面:

**安全可靠:** 采用高质量材料制造, 确保阀门在低温环境下的稳定性和可靠性。

**简便易用:** 阀门的操作简单, 维护方便, 可适应不同工况的需求。

**节约能源:** 通过自动断开管道连接, 避免液氧泄漏, 减少能源的浪费。

**耐腐蚀性强:** 阀门材质具有良好的耐腐蚀性, 可以有效防止腐蚀和损坏。

在使用低温拉断阀时，需要注意以下几点：

安装前应检查阀门的密封性能，确保阀门在关闭状态下无泄漏。

使用过程中应定期检查阀门的工作状态和密封性能，及时进行维护和更换。

严禁在液氧储罐内存放易燃易爆物品，避免引发事故。

通过对低温拉断阀的材质、作用、型号、优势以及注意事项的介绍，相信您已经对液氧储罐低温拉断阀有了更深入的了解。广优机械设备有限公司提供的液氧储罐低温拉断阀 DN40价格实惠，不仅满足您的需求，还能为您的设备和人员的安全提供全面的保障。如需了解更多信息，请随时联系我们。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，

当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。