

汽车装卸鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘

产品名称	汽车装卸鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AL2503、AL2543 是否定制:按需定制 发货方式:物流
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

最近，汽车装卸行业的需求量越来越大，一款好用的就显得尤为重要。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我很高兴为您介绍我们的汽车装卸鹤管产品，特别是我们的AL2503甲苯卸车鹤管。

，让我们来看一下的一些关键参数:

是否定制：按需定制，满足您的特殊需求。

适用介质：包括甲醇、甲苯、液碱、液氨等多种介质，适应性强。

型号：AL2503、AL2543，可以根据您的需求选择。

材质：我们提供碳钢、不锈钢、钢衬四氟等多种材质，确保产品的耐用性。

可售卖地：全国范围都可购买，无论您身在何处，我们都能为您提供服务。

发货方式：通过物流方式发货，确保产品在运输过程中的安全。

对于的材质，我们提供了多种选择，碳钢材质的鹤管具有较高的强度和耐腐蚀性，适用于一般介质的装卸工作；不锈钢材质的鹤管则更适合在一些化学品装卸作业中，具有更好的耐腐蚀性；而钢衬四氟材质的鹤管则更适用于一些对材质要求较高的介质，如液氨等。

在结构上，我们的采用了精密的设计，确保了装卸作业的稳定性。，还配备了一套完善的安全设施，如防滑手柄和防滑底座，可有效避免装卸过程中的意外事故。

使用时，还需要注意以下几点：

在装卸过程中，要确保卸车鹤管的稳定性，避免发生倾覆。

根据装卸介质的不同，选择合适的材质和型号的卸车鹤管。

定期检查卸车鹤管的磨损情况，及时更换磨损的部件。

在使用过程中，要注意保持良好的通风环境，避免介质对人身造成伤害。

除了以上提到的关键点，我们还有许多可能被忽略的细节和知识，都是为了更好地引导客户购买。我们热忱欢迎您随时向我们咨询，我们的专业团队将竭诚为您解答任何问题。希望我们的能够为您的装卸作业带来更高效和安全保障！

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110，工作温度：

按要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接