

2XZ-2双级直联旋片真空泵

产品名称	2XZ-2双级直联旋片真空泵
公司名称	上海五舟真空设备有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	品牌:五舟 型号:2xz-2 材质:铸铝
公司地址	青浦区白鹤镇纪鹤公路5555号
联系电话	86 021 59745005 13501700960

产品详情

用途及使用范围

2xz型直联真空泵是用于从密闭容器中抽除气体获得真空的基础设备。它可以单独使用，也可以作为增压泵、扩散泵、分子泵等的前级泵，它可以抽除一般气体，也可以抽除含有少量可凝性气体的混合气体。

该泵可应用于真空冶炼、真空焊接、真空干燥、真空包装、真空蒸馏、真空脱气，电真空、实验仪器设备等的真空作业以及制冷设备配套，空调、冰箱、彩电生产流水线等。

由于该型真空泵具有体积小、重量轻、噪音低等优点，特别适宜于实验室使用

主要技术参数

型号	2xz-05	2xz-1	2xz-2	2xz-4	2xz-8	2xz-15	2xz-2qd	2xz-4qd
抽气速率 (l/s)	0.5	1	2	4	8	15	2	4
极限压力 (pa)	6 × 10 ⁻²							
极限全压力 (pa)	1							
转速 (r/min)	1400	1400	1400	1400	1410	1420	1420	1420
功率 (kw)	0.18	0.25	0.37	0.55	1.1	2.2	0.37	0.55
进气口直径 (mm)	¢ 16	¢ 16	¢ 25	¢ 25	¢ 40	¢ 40	¢ 25	¢ 25
泵油温升 (°C)			40			45	50	40

注油量 (l)	0.65	0.65	0.65	0.8	1.8	2.2	1.5	2.2
外形尺寸 (mm)	445	445	448	528	559	668	500	542
	130	130	145	145	235	280	190	190
	254	254	280	280	453	453	300	300
重量 (kg)	13.5	15	20	23	48.5	67.5	25	29
噪音 db (a)) lw	64	66	68	70	74	78	66	66

注:(1)极限压力为水银压缩式真空计(麦氏计)的测量值

(2)极限全压力为电阻或热偶式真空计的测量值

"供应2XZ-2双级直联旋片真空泵"的功率为0.37KW，型号是2XZ-2，原理为真空泵，用途是其他，品牌为五舟，驱动方式是电动，材质为铸铝