诚信推荐 空压机压力传感器

产品名称	诚信推荐 空压机压力传感器
公司名称	广州研宏自动化仪表有限公司
价格	380.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:研宏科技 型号:yyb-h
公司地址	广州市广州大道北1521号润祥大厦
联系电话	86-02082054882 18026268277

产品详情

基本性能及应用》 量程：-0.1～100mpa》 精度：：±0.25%fs ；±0.2%fs（hart型）》 抗腐蚀性能优良》 过压过流保护电路》 防浪涌电压,反向极性保护,实用性广，稳定性高

应用：工业现场过程压力控制、配套汽车、中央空调、冷冻设备、水处理工程、环保净化、液压气动控制、航空航天领域、石油化工行业、仪器医疗食品等行业、航海及造船行业、水利、水电、发电厂等行业

基本参数：测量介质：油、水、气体及其它与316不锈钢兼容介质传感器：陶瓷压阻或扩散硅量程：-0.1～0～100 mpa ，最小量程:0-500pa(扩散硅)，-0.1～0～60 mpa
，最小量程:0-100kpa(陶瓷压阻)耐压：2倍量程（10mpa以下）；1.5倍量程 (10mpa以上)精度：±0.25%fs ；±0.2%fs（hart型） 非 线 性：＜±0.2%fs迟滞性与可重复性：≤±0.1%fs长期稳定性：≤±0.1%fs/年零点漂移：≤±0.02%fs/°C响应时间：＜10ms

电气参数：

输出：4-20ma,0-20ma ,0-5v，0-10v,1-5v (可选)
电源电压：DC24V(输出0-5v,0-10v,1-5v)，DC9-32V(输出4-20ma,0-20ma)可选hart阻抗≤ 250Ω
模拟量输出：提供隔离型4-20mA或0-5V/0-10V/1-5V模拟量输出，可选hart协议
绝缘强度：DC500V
绝缘电阻：≥100MΩ
防爆等级：ex ia ⅡC T6 Ga
工作温度：-40～80℃
工作湿度：0～80%
安装方式：螺纹M20*1.5 ,不锈钢，黑体，普通不锈钢螺纹接头套，amp，帕克接头等其他参数
详细资料可加qq8755948或邮箱8755948@qq.com索取
手机13622220754，020-82054882或登录www.yanhongkeji.com下载。

"【诚信厂家推荐】 空压机压力传感器"的接口尺寸为20*1.5（mm），加工定制是是，防护等级为IP65，测量范围是0-100000（kPa），类型为扩散硅压力变送器，防爆等级是无，型号为YYB-H，测量介质是气体/液体，精度等级为0.5，品牌是研宏科技，输出信号为4－20（mA），电源电压是24（V）