

加工定制 双法兰远传 液位变送器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 加工定制 双法兰远传 液位变送器 |
| 公司名称 | 乐清市东信仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:上海东信 型号:3351/1151型 |
| 公司地址 | 柳市镇西兴路 8 9 号 |
| 联系电话 | 2773449 13788995300 |

产品详情

本公司以专业生产传感器和加工传感器、压力、差压、液位等电容式变送器系列和法兰系列为主。产品以其零位稳定，重复性好，精度高等特点著称，并可以根据用户要求生产特殊规格的变送器或液位远传法兰，最小差压到100pa，最大压力到40mpa~~近期价格有优惠哦，欢迎您咨询。

10年专注，品质保证，为广大客户提供物美价廉的产品.

1、扁平式远传装置；2、螺纹安装式远传装置；3、法兰安装式远传装置；4、插入筒式远传装置

结构简单：无任何可动或弹性元件，因此呆靠性极高，维护量极少。

安装方便：内装式结构尤其显示出这一特点，无需任何专用工具。

调整方便：零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变，两个调整互不影响。

用途广泛；适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。

主要技术指标

精度：0.5级、1级、1.5级

承压范围：负压、常压、高压(32mpa以下)

工作温度：-50 ~ 240

环境温度：-20 ~ 75

适用介质：酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质

输出信号：4-20ma、二线制

供电电源：负载电阻 0-750 dc24v

固定方式：螺纹安装m20 × 1.5、 m27 × 2

法兰安装dn15、 dn25、 dn50、 dn80，现场显示：模拟显示0-100%、数字显示1151型3351

"加工定制 双法兰远传 液位变送器"的高温为高温可定制，加工定制是是，材质为316，测量范围是0-20M PA，类型为电容式液位变送器，型号是3351/1151型，测量精度为0.5，测量介质是多种，品牌为上海东信，输出信号是4-20（mA），电源为24