

# K(Q)胶韩国雪佛龙菲利普XK-40代理商

产品名称	K(Q)胶韩国雪佛龙菲利普XK-40代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国雪佛龙菲利普代理商 型号:XK-40 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

交易保障

价格说明

联系我们

特性级别

增强级

厂家(产地)

韩国雪佛龙菲利普

加工级别

注塑级

类型

标准料

销售方式

品牌经销

品名

K(Q)胶

产地

韩国

产品规格

25/kg

牌号

XK-40

是否进口

否

用途级别

家电部件

规格

25千克/包

特性

高刚性

形态

颗粒

产品特性

高透明

供应商

博琪塑胶

品牌

韩国雪佛龙菲利普

# K-Resin SBC XK40

Styrene Butadiene Block Copolymer

Chevron Phillips Chemical Company LLC

产品说明：

K-Resin SBC XK40是一种丁苯共聚物(SBC)材料。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出。 K-Resin SBC XK40的主要特性有:

高光泽度

可接触食品

良好的韧性

透明度

典型应用领域包括:

包装

厨房用具

帽子/盖子/瓶塞

食品接触应用

物性信息：

基本信息

高光

清晰度，高

韧性良好

食品接触的合规性  
杯子

食品包装

饮料盖子  
FDA 21 CFR 177.1640

欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM

用途

机构评级

外观	清晰/透明	
形式	粒子	
加工方法	挤出	
物理性能额定值单位制测试方法		1.02

熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)		10
-------------------------------	--	----

硬度额定值单位制测试方法		60
--------------	--	----

机械强度额定值单位制测试方法		15.4
----------------	--	------

伸长率 2(断裂)		340
-----------	--	-----

弯曲模量 3(3.18 mm)		847
-----------------	--	-----

弯曲强度 4(屈服, 3.18 mm)		24.4
---------------------	--	------

冲击能量额定值单位制测试方法 (方法 C, 3.18 mm, Total Energy)		42.9
--	--	------

热性能额定值单位制测试方法 (未退火)		47.2
---------------------	--	------

维卡软化温度		62.8
--------	--	------

### K(Q)胶韩国雪佛龙菲利普XK-40

特性	高光
	清晰度, 高
	韧性良好

## 食品接触的合规性