

液位变送器，1151LT、1151ST系列液位变送器，打造精品。

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 液位变送器，1151LT、1151ST系列液位变送器，打造精品。 |
| 公司名称 | 乐清市利民仪表有限公司 |
| 价格 | 2600.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:乐清利民 型号:1151st、1151lt |
| 公司地址 | 浙江乐清市乐清市经济开发区 |
| 联系电话 | 86 0577 27883216 |

产品详情

液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液相介质相接触，无须将正压侧用导压管引出，因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度，然后将其转换成4~20ma.dc信号输出。液位变送器有lt型法兰式液位变送器和st型卫生式液位变送器两种，它们与智能放大板组合，可构成智能型液位变送器，与符合hart协议的手操配合，可以互相通讯，进行设定和监控。lt型液位变送器采用标准的法兰进行安装联接；st型卫生式液位变送器采用卡箍的形式，进行快速联接，它与介质接触的表面，经过精细加工和处理，光洁度和清洁度皆符合卫生标准，内部的灌充液是以不污染介质为标准，选取和注入的，因此可以广泛地应用于食品、饮料和医药等工业部门。技术参数和性能表 15. 主要技术参数

| 类型 | 安装方式 | 量程 (kpa) | | 精度 | 静压和过载压力 (mpa) | 静压影响 (%) | 温度影响 (%/28) | | 附注 |
|----|------|----------|--|------|------------------------|---------------|------------------|------------------|--|
| | | 代号 | 调整范围 | | | | 环境温度 | 介质温度 | |
| lt | 法兰联接 | 3456 | 1.3 ~ 7.56.2 ~ 37.431.1 ~ 186.8117 ~ 689.5 | 0.25 | 2510具体工作静压由法兰的形式和规格而定。 | ±0.25 (量程3加倍) | ±0.25 (量程3加0.5倍) | ±0.25 (量程3加0.5倍) | 1.静压和温度影响，均是在最大量程下测得。2.量程3必须配置4 或dn100法兰。3.液位变送口碑载道负压侧，可联接毛细管长度15英尺 (4.5米)，安装形式相同的远传装置。4.介质温度-30 ~ 200 。 |
| st | 卡箍联接 | 456 | 6.2 ~ 37.431.1 ~ 186.8117 ~ | | 25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.15 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 689.5 | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|

"供应液位变送器，1151LT、1151ST系列液位变送器，打造精品。"的加工定制为是，材质是304，测量范围为10mpa，类型是法兰式液位变送器，型号为1151ST、1151LT，测量精度是0.25%，测量介质为水、油、蒸汽，品牌是乐清利民，输出信号为4-20（mA），电源是12-36v