

# 上海沪西实验型恒流泵 数显蠕动泵

产品名称	上海沪西实验型恒流泵 数显蠕动泵
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:沪西 型号:hl-1b
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

## 产品详情

产品名称	型号	外形尺寸 长 × 宽 × 高	主要技术参数
电脑 数显恒流泵 (液晶蓝屏显示)(全中文 菜单操作)  (实验型)	dhl-a	120 × 120 × 180	输出通道：双通道(液晶显示/中文菜单操作) 输出流量：2 × (0.6-900)ml/h (流量数显) 输出压力： 3kg/cm <sup>2</sup> 计量范围：0.1-99990ml 修正范围：(修正值1-300‰)
	dhl-b	120 × 120 × 180	输出通道：双通道(液晶显示/中文菜单操作) 输出流量：2 × (0.6-900)ml/h (定时流量数显) 输出压力： 3kg/cm <sup>2</sup> 计量范围：0.1-99990ml 修正范围：(修正值1-300‰) 定时范围：1秒-99分59秒
	hl-1	120 × 120 × 180	输出通道：单通道(数显.参考数值1-600)

## 恒流泵

(实验型)

		输出流量：1-600ml/h 输出压力：3kg/cm <sup>2</sup>
hl-1b	120 × 120 × 180	输出通道：单通道 (转速数显:0-60转/分) 输出流量：1-600ml/h 输出压力：3kg/cm <sup>2</sup>
hl-1s	120 × 120 × 180	输出通道：单通道 (聚四氟乙烯泵头) 输出流量：1-600 ml/h(数显:参考数值1-600) 输出压力：3kg/cm <sup>2</sup>
hl-2	120 × 120 × 180	输出通道：双通道 (数显:参考数值1-600) 输出流量：2 × (1-600)ml/h 输出压力：3kg/cm <sup>2</sup>
hl-2b	120 × 120 × 180	输出通道：双通道 (转速数显:0-60转/分) 输出流量：2 × (1-600)ml/h 输出压力：3kg/cm <sup>2</sup>
hl-2d	120 × 120 × 180	输出通道：双通道 (定时、转速数显:0-60转/分) 输出流量：2 × (0.3-900)ml/h 输出压力：3kg/cm <sup>2</sup> 定时时间：1分-19小时59分
hl-2s	120 × 120 × 180	输出通道：双通道 (聚四氟乙烯泵头) 输出流量：2 × (1-600)ml/h  (数显:参考数值1-600) 输出压力：3kg/cm <sup>2</sup>
hl-3	泵：120 × 120 × 180 控制：260 × 200 × 120	输出通道：单通道 (分体式) 输出流量：60-10000ml/h 输出压力：2kg/cm <sup>2</sup>
hl-3a	泵：120 × 120 × 180 控制：260 × 200 × 120	输出通道：单通道 (转速数显、分体式) 输出流量：60-12000ml/h (0-130转/分) 输出压力：2kg/cm <sup>2</sup>
hl-3b	泵：120 × 120 × 180	输出通道：单通道 (转速数显、分体式)

		控制：260 × 200 × 120	输出流量：60-10000ml/h (0-130转/分)		
	hl-4	泵：120 × 120 × 180 控制：260 × 200 × 120	输出通道：单通道 (分体式) 输出流量：60-18000ml/h 输出压力：2kg/cm <sup>2</sup>		
	hl-4b	泵：120 × 120 × 180 控制：260 × 200 × 120	输出通道：单通道 (转速数显、分体式) 输出流量：60-18000ml/h (0-130转/分) 输出压力：2kg/cm <sup>2</sup>		
	hl-4d	泵：120 × 120 × 180 控制：260 × 200 × 120	输出通道：单通道 (定时、转速数显、分体式) 输出流量：60-18000ml/h (0-130转/分) 输出压力：2kg/cm <sup>2</sup> 停机时间：1秒-99分59秒 定时时间：1秒-99分59秒		
大流量恒流泵 (工业型)	hl-5	240 × 280 × 170	输出通道：单通道 输出流量：0.2-10万m l/h 输出压力：2kg/cm <sup>2</sup>	11	4980
	hl-5a	240 × 280 × 170	输出通道：单通道 输出流量：0.8-20万m l/h 输出压力：2kg/cm <sup>2</sup>	11	5680
	hl-5b	240 × 280 × 170	输出通道：单通道 (转速数显:0-300转/分) 输出流量：0.2-10万m l/h 输出压力：2kg/cm <sup>2</sup>	11	5580
	hl-6	240 × 280 × 170	输出通道：单通道 输出流量：0.2-15万m l/h 输出压力：2kg/cm <sup>2</sup>	11	5680

	hl-6b	240 × 280 × 170	输出通道：单通道 (转速数显:0-400转/分)  输出流量：0.2-15万ml/h  输出压力： 2kg/cm <sup>2</sup>	11	6380
	hl-6d	240 × 280 × 170	输出通道：单通道(定时、流量数显、灌装模  输出流量：0.2-15万ml/h  输出压力： 2kg/cm <sup>2</sup>  停机时间：1秒-100分  定时时间：1秒-100分		
恒流泵 (易装型)	bt-100	160 × 270 × 180	输出通道：单通道  输出流量：1-6800ml/h  输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup>		
	bt-100b	160 × 270 × 180	输出通道：单通道(转速数显:0-120转/分)  输出流量：1-6800ml/h  输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup>		
	bt-100d	160 × 270 × 180	输出通道：单通道(定时、转速数显:0-120转/分)  输出流量：1-6800ml/h  输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup>  定时时间：1分-19小时59分		
恒流泵 (多通道)	bt-200	160 × 320 × 180	输出通道：双通道  输出流量：2 × (1-6800)ml/h  输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup>		
	bt-200b	160 × 320 × 180	输出通道：双通道(转速数显:0-120转/分)  输出流量：2 × (1-6800)ml/h  输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup>		
	bt-600	240 × 300 × 170	输出通道：三通道  输出流量：3 × (10-30000)ml/h  输出压力： 2kg/cm <sup>2</sup>		
	bt-600b	240 × 300 × 170	输出通道：三通道(转速数显:0-400转/分)		

			输出流量：3 × (10-30000)ml/h 输出压力： 2kg/cm <sup>2</sup>
	bt-600c	240 × 340 × 170	输出通道：六通道 (转速数显:0-400转/分) 输出流量：6 × (10-30000)ml/h 输出压力： 2kg/cm <sup>2</sup>
	bt100-2	120 × 250 × 120	输出通道：双通道 (转速数显:0-160转/分) 输出流量：2 × (0.3-5000)ml/h 输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup>
	bt100-4	120 × 270 × 120	输出通道：四通道 (转速数显:0-160转/分) 输出流量：4 × (0.3-5000)ml/h 输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup>
	bt100-8	120 × 310 × 120	输出通道：八通道 (转速数显:0-160转/分) 输出流量：8 × (0.3-5000)ml/h 输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup>
	bt100-12	120 × 350 × 120	输出通道：十二通道 (转速数显:0-160转/分) 输出流量：12 × (0.3-5000)ml/h 输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup>
恒流泵  (耐有机型)	hl-2n	120 × 120 × 180	输出通道：双通道 (转速数显:0-60转/分) 输出流量：2 × (1-600)ml/h 输出压力： 3kg/cm <sup>2</sup> (配聚四氟乙烯泵头、进口耐有机硅胶管3米)
	bt-100n	160 × 270 × 180	输出通道：单通道 (转速数显:0-60转/分) 输出流量：1-4800ml/h 输出压力： 2.5kg/cm <sup>2</sup> (配耐有机泵头、进口耐有机硅胶管3米)

"上海沪西实验型恒流泵 数显蠕动泵"的重量为3 ( kg ) ，型号是HL-1B，产品适用范围为广泛应用于各个大专院校实验室、医药、化工、食品、环保、实验、科教、医疗卫生等各个领域，品牌是沪西，电源为220V50Hz，工作电压是220 ( V ) ，加工定制为是