

南充雪佛龙工业齿轮油680

产品名称	南充雪佛龙工业齿轮油680
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

雪佛龙长效无灰合成抗磨液压油AW 46 (Chevron Clarity? Synthetic Hydraulic Oil AW 46)

产品介绍

采用合成基础油和无灰(“无锌”)添加剂配方,具有出色的氧化稳定性,水分离性,泡沫抑制性和抗磨,防锈以及防腐蚀保护。粘度指数高,可以改善液压系统的响应时间,并能提高操作温度范围。在实验室效率测试中,与典型的单级液压油(粘度指数VI<105的低VI产品)相比,长效无灰合成抗磨液压油使整体的液压泵效率提高了8%。设计用于满足或超过传统抗磨液压油的性能要求,特别是在轴向柱塞泵等严苛的高输出应用中。同时在泄漏或偶然意外排放到环境的情况下额外提供更高水平的安全性能。旨在为移动和固定式液压工业应用以及环境敏感区域提供保护。ISO 级别:46包装规格:200L

性能优点

性能 – 无灰配方提供出色的抗磨损保护,防锈和防腐蚀,水解稳定性,水分离性,泡沫抑制性和过滤性。
更长的使用寿命 – 合成基础油在高的操作温度下具有出色的能力,可以地延长油品使用寿命。
低毒性 – 根据水溶性组分测试,对鱼和无脊椎动物的急性毒性非常低。无灰配方有助于传统的回收计划。
出色的启动磨损保护 – 由于粘度指数高,在较宽的操作温度下,粘度的变化很少。多级粘度性能可地减少因季节变化而改变粘度等级的需求。
液压系统效率 –
高粘度指数液压油可以改善液压系统响应时间, Chevron Rando HDZ 68, 提高操作温度范围和生产能力,以及降低运营成本。优异的低温泵送性能 – 为确保低温操作的良好低温流动性而特别研发, ISO 32级别低至-40 ° C, ISO 46和68级别低至-30 ° C。无锌/无灰配方 – 适用于活塞泵中的黄色金属。

适用范围

雪佛龙高速轴承润滑脂 2 (Chevron Grease 2)

产品介绍

润滑脂。采用精制基础油、无灰的合成有机聚脲基稠化剂、的防锈剂和剂等精心配制而成。适用于工作温度较高、转速高达10,000 rpm及以上、或可能出现水或盐水污染的各种抗磨滚珠轴承、滚针轴承和滚柱轴承的润滑。NLGI 级别：2 包装规格：15.9KG、181.4KG

性能优点

提高氧化稳定性 – 合成聚脲基稠化剂在高温下具有非常高的氧化稳定性。再加上其高滴点及深度精炼的基础油和的添加剂，使得本产品即使在高温下也具有使用时间长的特点。保护金属表面 – 特别的防锈防腐添加剂，即使在潮湿甚至盐水污染条件下，也能够有效地保护金属表面而不被锈蚀和腐蚀。通过了 ASTM D1743-73测试采用5%盐分人造海水的轴承锈蚀试验。出色的氧化稳定性在使用过程中防止形成腐蚀性氧化副产物及氧化副产物。抗水冲洗能力强 – 合成聚脲基稠化剂拥有固有的抗水能力。

适用范围

包括但不限于：在高温或低温条件下运行的高速轴承水或盐水有可能进入轴承内部的无密封轴承一次性终身润滑的密封轴承工业滚珠及滚柱轴承电动机轴承、风扇轴承及空调装置用轴承车用交流发电机轴承、发电机轴承及启动电机轴承水泵轴承拖船轮轴承连续运行时的适用温度范围为-30 ~150 ，短时间运行温度为175 。

雪佛龙油膜轴承油 150 220 320 460 680

产品介绍

超级抗乳化，的循环油，为钢铁行业的典型应用而研制，提供的油水分离性，良好的氧化稳定性和防锈防腐保护。为满足钢铁行业MorgOil规范的所有要求而设计，它们的配方能促进水的快速分离，同时提供良好的轴承润滑。ISO 级别：150、220、320、460、680 包装规格：200L

能优点

安静，无抖动运行 – 特殊的摩擦改进剂提供良好的润滑性能，确保平稳，无阻滞/滑动的限滑差速器离合器盘的分离和啮合。延长齿轮寿命 – 的极压添加剂即使在低速、高扭矩和冲击振动负载的条件下控制齿轮轮齿的磨损。防锈和防腐阻止由于水分凝结或污染造成的部件损坏。

适用范围

采埃孚ZF限滑差速器包括装备于轿车，卡车和客车和非道路设备的准双曲面齿轮。要求油品满足采埃孚ZF TE-ML 05C，12C 或 21C 规范的其他限滑差速器。注：当温度低于5 时，产品外观会出现朦胧状。这是因为限滑差速器所需的摩擦改进剂添加剂导致的。朦胧的外观不会影响润滑性能。

南充雪佛龙工业齿轮油680由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司是从事“ 润滑

油产品的经销与批发”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：钱小姐。