

K(Q)胶日本旭化成SS9000代理商

产品名称	K(Q)胶日本旭化成SS9000代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成代理商 型号:SS9000 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

SS9000日本旭化成

用途级别

通用级|||食品级|||

品名

其它通用塑料

特性级别

增韧级|||耐低温|||高流动|||高抗冲|||

加工级别

注塑级|||挤出级|||

产品用途

透明注塑

外形尺寸

3mm

生产企业

SS9000日本旭化成

是否进口

是

可售卖地

全国

型号

SS9000日本旭化成

S.O.E. SS9000

Styrene Butadiene Block Copolymer

AKelastomers

产品说明：

S.O.E. is a new hydrogenated styrenic elastomer based on Asahi's advanced polymerization and hydrogenation technologies, that open the way to new concepts, developments, and solutions in plastic products. Its unique characteristics have brought fast-rising demand in rapidly expanding applications.

物性信息：

基本信息

低密度

良好的柔韧性

良好耐磨损性

耐刮擦性

耐磨损性良好

	耐气候影响性能良好	
用途	清晰度，高 管道	
	管件	
	沥青改性	
形式	泡沫	
加工方法	粒子 吹塑成型	
	挤出	
	浇铸	
	泡沫处理	
	压延	
物理性能额定值单位制测试方法		0.988
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)		2.6
硬度额定值单位制测试方法		
邵氏 A		80
邵氏 A, 10 秒		67
拉伸强度额定值单位制测试方法		
100%应变 1		5.10
200%应变 2		6.90

300%应变 3

8.00

拉伸应力 4(屈服)

12.0

伸长率 5(断裂)

480

补充信息(额定值单位制测试方法)

12

K(Q)胶日本旭化成SS9000

特性

低密度

良好的柔韧性

良好耐磨损性

耐刮擦性

耐磨损性良好

耐气候影响性能良好

清晰度，高