

天津余热回收 天津华能 余热回收

产品名称	天津余热回收 天津华能 余热回收
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

产品详情

锅炉停炉保养是防止金属层因腐蚀减薄的措施。锅炉受热面产生的条件是金属接触到水分和氧气。因此要防止腐蚀有三项措施：1、使锅内无水分；2、使锅内水中无氧气；3、使水中的氧气与金属无法发生化学反应。如果停炉在10天左右，可以采取锅内水中无氧的防腐措施。停炉后关闭所有炉门、挡板，将锅炉密闭起来，使冷却极为缓慢，保持锅内蒸汽压力在大气压以上，水温在100 以上，以防止腐蚀。

烟气余热回收设备的工作原理

一个宽流到与一个窄流到构成一个板束，两个或者两个以上的板束组没通过连接板固定在受压板壳方筒内，宽流到流动烟气，天津余热回收，窄流到是其他介质，板束组的侧上部设有流体入口，侧下部设有流体出口。

烟气余热回收设备工作时低温流体与高温烟气在板片的两侧呈“叉逆流”式热交换，经过热交换后的烟气温度的高温可降低大大部分，能沿着烟气出口顺着烟囱排放进入大气中。经过换热后的思文流体可提高3~5 可以加以利用，就能减少大部分的烟气污染。当烟气温度降至60 后或一下后，会产生冷凝水水质呈现中性软换水，可以通过手机作为锅炉补充水使用。

余热锅炉操作注意

- 1.余热锅炉因为热源有时不稳定，所以要注意水位压力的波动。
- 2.要看余热锅炉热源的成分含不含腐蚀性气体，注意是否会引起腐蚀，如果会要把压力控制高于腐蚀。
- 3，余热烟气含有，在锅炉运行中要开启振打装置或吹扫装置。
- 4.加强和提供热源的炉子联系，发现问题及时处理，做好巡检，平时做好压力比，安全阀的校验。

天津余热回收-天津华能 余热回收由天津华能热力设备集团有限公司提供。天津华能热力设备集团有限公司是一家从事“热管换热器及各类节能环保产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华能在环保设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事天津全电熔玻璃窑炉，天津坩埚玻璃窑炉，天津玻璃窑炉的厂家，欢迎来电咨询。