

# low e夹胶玻璃定制工厂 利仁源用心服务 东坑镇玻璃定制

产品名称	low e夹胶玻璃定制工厂 利仁源用心服务 东坑镇玻璃定制
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

## 产品详情

### 玻璃定制因为什么爆裂——利仁源玻璃定制厂家

#### 地基基础的不均匀沉降造成的自爆

这个概率也是很大存在的，因为有些地方的土质原因或者是土建基础没有做好的原因，造成后期下雨或者冻土后造成地基基础不均匀沉降。只要有一个位置沉降，由于肉眼无法观察出来，顶部整体也会跟着轻微沉降，一般沉降就会造成局部存在水平（歌珊温室宋海笛总结）落差，进而产生受力不均匀现象，然后玻璃自爆。还有一个造成沉降的原因就是回填土土质，这种基础做的时候一定要牢固且要增大承载力，因为回填土基础一旦做不好，下雨或者冻土解冻后就容易出现地基基础沉降。如果能使钢化玻璃的应力均匀分布，则可有效降低自爆率。

多年来，东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事玻璃定制的业务，致力于打造高质量、性能强的玻璃定制。因此在业界中，利仁源的玻璃定制是的，不管是同行还是老客户，都纷纷推荐利仁源的产品。有需要订购玻璃定制的朋友，不妨选择利仁源！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

## 钢化玻璃的无损检测技术手段——利仁源玻璃定制厂家

我们来介绍一个玻璃定制无损检测技术手段——表面应力的测试。如果把表面应力的测试作为生产过程的检验，将有利于稳定玻璃定制的生产及质量，同时又大大地降低生产成本。

玻璃定制的表面应力，按照现行要求，不得少于90MPa。

目前测定表面应力的方法可归纳为二种：微分表面折射法（简称DSR）和表面掠角偏光法（简称GASP）

前者使用一般的白炽灯光作光源，而后者使用激光作光。抗冲击性试验：使用直径63.5mm，重1040克的钢球，从1米高处自由落向玻璃。玻璃不破碎为合格。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司是一家以玻璃深加工为主的企业，所生产的玻璃定制质量，性能，广泛应用于建筑、家具制造、电子仪表、汽车制造、日用制品以及一些特种行业上。如果您需要订购的玻璃定制，欢迎前来与玻璃定制的客服取得联系洽谈合作！

## 玻璃定制的相关标准——利仁源玻璃定制厂家

我们用到玻璃定制的时候，一般都知道用怎么样的玻璃定制，那么我们就来了解一下钢化玻璃的相关标准吧!

GB/T 9963-1998 “ 钢化玻璃 ”

GB15763.2-2005 “ 钢化玻璃 ”

GB/T 531-92 “ 硫化橡胶邵尔A型硬度试验方法 ”

GB 1216-85 “ 外径千分尺 ”

GB 4871-1995 “ 普通平板玻璃 ”

GB 5137.2-1996 “ 汽车安全玻璃光学性能试验方法 ”

GB 11614-89 “ 浮法玻璃 ”

JC/T 677-1997 “ 筑玻璃均布静载模拟风压试验方法 ”

开发品的厚度可在0.5 ~ 2.0mm范围内调整。热膨胀系数(CTE)为 $8.5 \times 10^{-6}/$ ，玻璃化温度(Tg)为506。机械强度方面，杨氏系数为83GPa，维氏硬度为725kgf/mm<sup>2</sup>，压缩强度为1000MPa以上。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司是一家以玻璃深加工为主的企业，所生产的玻璃定制质量，性能，广泛应用于建筑、家具制造、电子仪表、汽车制造、日用制品以及一些特种行业上。如果您需要订购的玻璃

定制，欢迎前来与利仁源的客服取得联系洽谈合作！