

220V有线可燃气体探测报警器/感应器

产品名称	220V有线可燃气体探测报警器/感应器
公司名称	深圳市凯尔文电子有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:凯尔文 型号:kl-qg05 类型:燃气报警器
公司地址	深圳市龙岗区布吉水径石龙坑村华兴工业区厂房第七栋三楼A座
联系电话	0755-89673457 13670054763

产品详情

燃气报警器 kl-qg05

技术参数

型号	kl-qg05		
气体报警浓度	城市煤气	天然气	液化石油气
	0.5 ~ 1.0%	0.5 ~ 1.5%	0.5 ~ 1.0%
工作电压	ac220v 50hz / dc12v		
最大功率	2.0w		
无线报警	声、光报警并发射315 - 433mhz频率开关信号		
有线报警	声、光报警并输出常闭或常开继电器信号		
使用环境	湿度 97rh 温度-15~+50		

使用方法

安装位置：距气源1.5米内。液化气距地面0.3米；天然气和城市煤气距屋顶0.3米。

指示灯： 绿灯：电源指示，报警时亮；红灯：报警灯，报警时亮；按键：测试报警用，按此键红灯亮同时蜂鸣器发出“d.....”的响声。

测试方法： 接通电源3分钟报警器开始工作。当所检测气体浓度达到报警点，红灯亮，报警声响起：

低于报警浓度时，报警器停止报警。

报警器报警时，向主机发出3秒无线信号（无线式）或通、断的继电信号（有线式）

报警时处理方法：打开门窗关闭气源，严禁开关电源或出现火种。报有关部门处理。

接线方法： 红线接+12v，黑线接电源地。输出端子k接常开，g接公共，b接常闭。

"【厂家直销】220V有线可燃气体探测报警器/感应器"的安装尺寸为距气源1.5米内，工作电源是有线220V，无线12V，尺寸为115*70*42，工作电流是140mA，环境温度为-15~+50（ ），环境湿度是95（%），静态电流为100mA，类型是燃气报警器，型号为KL-QG05，品牌是凯尔文，报警方式为声光报警