

# 供应 丙烷 甲烷气体探测器

产品名称	供应 丙烷 甲烷气体探测器
公司名称	济南翔腾电子有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:翔腾 型号:bs01ii 类型:仪器仪表
公司地址	山东省济南市历城区北园大街47号华福国际3-1-1002-2
联系电话	18853115810

## 产品详情

### 产品详细描述:

bs01 气体探测器是工业用可燃气体或有毒气体安全检测仪器，可与气体报警控制器配套使用于石油、石化、化工生产装置区、石油天然气集输、加油/加气站、市政、冶金、电力等存在有毒有害或易燃气体的场所。

### 主要功能及特点:

- 良好的重复性和抗湿温度干扰性
- 长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠

- 体积小、安装方便
- 4~20ma信号输出，可配套各类控制仪表和dcs、plc系统
- 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

性能指标及主要技术参数：

- 检测气体：可燃气体、有毒气体
- 传感器类型：催化燃烧式（可燃气）/电化学式（毒气）
- 采样方式：扩散式采样
- 工作方式：连续检测
- 响应时间（t90）： 30s（可燃气）/ 60s（毒气）
- 工作温度：-40~70（可燃气）/-20~50（毒气）
- 工作湿度：<95%rh（非冷凝）
- 全量程偏差： ±5%f.s
- 防爆方式：隔爆型；

- 防护等级：ip54
- 防爆等级：exd ct6；
- 工作电压：dc24v ± 25%；
- 压力限制：86kpa ~ 106kpa。
- 输出信号：4 ~ 20ma三线制；
- 功 耗：2w/路；
- 防爆连接螺纹：g1/2管螺纹；
- 使用电缆： 2.5 mm<sup>2</sup> × 4 屏蔽电缆线，电缆外径要求在6mm ~ 9mm之间；
- 探测器与主机间最大距离： 1000m；
- 传感器使用寿命：三年
- 外形尺寸：l × b × h，mm：196 × 186 × 68.5；
- 整机重量：约1200g。

"厂家供应 丙烷 甲烷气体探测器"的类型为仪器仪表，安装尺寸是196 × 186 × 68.5mm，型号为BS01II，工作电源是DC24V ± 25%，保护面积为10-12平方，品牌是翔腾，环境温度为-40 ~ 70（ ），环境湿度是 < 95%RH（非冷凝）（%），报警方式为声光报警