

点型有毒气体报警器,毒性气体报警器,有毒气体报警仪

产品名称	点型有毒气体报警器,毒性气体报警器,有毒气体报警仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:ql 类型:点型
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

有毒气体报警仪（所标只是象征性运费，各款价格请咨询，谢谢）

产品概况 长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠 传感器故障自检
两级浓度报警，具有继电器输出功能 具有温度补偿 自动零点校正功能 数字输出。
采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区； 产品参数

检测原理：电化学式传感器

检测气体：有毒气体

取样方式：自然扩散 防爆等级：exd bt6

测量范围：0-100pmm/0-1000ppm

工作电压：dc12v

输出：三线制

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

使用湿度：95%rh

使用温度：-30 ~ +65

连接电缆：rwp3*0.75平方毫米

传输距离：1200米

产品名称	技术指标			
	测量范围	分辨率	一级报警点	二级报警点
氨气探测器	(0~100) ppm	1ppm	25ppm	50ppm
氧气探测器	(0~30%) vol	0.1%vol	19.5%vol	23.5%vol
一氧化碳气体探测器	(0~1000) ppm	1ppm	35ppm	200ppm
硫化氢气体探测器	(0~100) ppm	1ppm	10ppm	15ppm
氢气探测器	(0~1000) ppm	1ppm	35ppm	250ppm
氯气探测器	(0~20) ppm	0.1ppm	5ppm	10ppm
一氧化氮气体探测器	(0~1000) ppm	1ppm	25ppm	50ppm
二氧化氯气体探测器	(0~10) ppm	0.1ppm	0.5ppm	1.5ppm
氰化氢气体探测器	(0~100) ppm	1ppm	5ppm	10ppm
二氧化硫气体探测器	(0~500) ppm	1ppm	10ppm	50ppm
二氧化硫气体探测器	(0~20) ppm	0.1ppm	2ppm	5ppm
环氧乙烷气体探测器	(0~100) ppm	1ppm	5ppm	10ppm
丙烯腈气体探测器	(0~100) ppm	1ppm	5ppm	15ppm

产品名称	技术指标			
	测量范围	分辨率	一级报警点	二级报警点
氨气探测器	(0~100) ppm	1ppm	25ppm	50ppm
氧气探测器	(0~30%) vol	0.1%vol	19.5%vol	23.5%vol
一氧化碳气体探测器	(0~1000) ppm	1ppm	35ppm	200ppm
硫化氢气体探测器	(0~100) ppm	1ppm	10ppm	15ppm
氢气探测器	(0~1000) ppm	1ppm	35ppm	250ppm
氯气探测器	(0~20) ppm	0.1ppm	5ppm	10ppm
一氧化氮气体探测器	(0~1000) ppm	1ppm	25ppm	50ppm
二氧化氯气体探测器	(0~10) ppm	0.1ppm	0.5ppm	1.5ppm
氰化氢气体探测器	(0~100) ppm	1ppm	5ppm	10ppm
二氧化硫气体探测器	(0~500) ppm	1ppm	10ppm	50ppm
二氧化硫气体探测器	(0~20) ppm	0.1ppm	2ppm	5ppm
环氧乙烷气体探测器	(0~100) ppm	1ppm	5ppm	10ppm
丙烯腈气体探测器	(0~100) ppm	1ppm	5ppm	15ppm

"点型有毒气体报警器,毒性气体报警器,有毒气体报警仪"的类型为点型,安装尺寸是视需要,型号为BS01,氨气探测器,氢气探测器,氧气探测器,氯气探测器,二氧化硫气体探测器,硫化氢气体探测器,工作电源是220,保护面积为视需要,品牌是QL,环境温度为常温(),环境湿度是正常(%),报警方式为声光