钢质带玻璃带上亮防火门，，资质齐全质优价廉

产品名称	钢质带玻璃带上亮防火门，，资质齐全质优价廉
公司名称	任丘市北方金属卷闸门窗厂
价格	270.00/平方米
规格参数	类型:防火门 品牌:北方（天正） 设备名称:防火门
公司地址	河北任丘市任丘城南刘庄工业区
联系电话	86-3172900860/5611696 13931721414

产品详情

钢质防火门采用优质冷轧钢板冷加工成型，门框料厚大于等于 1.5 mm ，门板料厚 1.0 mm，门体厚度 43 mm，门扇填充与耐火极限等级相应的优质耐火材料，配备轴承合页，不锈钢防火锁。该产品结构合理，美观大方，启闭灵活，坚固耐用，规格齐全，性能可靠，我公司同一规格的防火门框，门扇具有互换性，安装方便。在一定的时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求。外型美观、质感舒适、装饰性能良好。适用于一、二类建筑的消防前室，防火分区隔断，楼梯通道，多层住宅建筑等必须设置防火门的场所。 1、钢质防火门1）钢质防火门达到《防火门通用技术标准》gb12955-2008，同时满足现行有关防火规范、验收标准及图纸设计要求。耐火极限甲级不小于1.5小时，乙级不小于1.0小时，丙级不小于0.5小时。2)钢质防火门门框、门扇分别采用厚度1.2mm, 0.8mm的冷板，上下端采用1．2－1.5mm厚钢板折成u型骨架焊接而成，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0 mm。3)双扇门间带盖缝板，更好地满足了防火门的消防要求。4）门扇表面焊接牢固，焊点在门扇侧面，分布均匀正面无焊点。无假焊和烧穿现象，外表面塞焊部位打磨平整。防火门表面喷塑处理，漆层均匀、平整、 光滑、无麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷，工艺为磷化、静电喷涂、恒温烘箱固化，表面粘接牢固，抗风化、腐蚀性强，颜色有十几种颜色供客户选择。二、木质防火门1）木质防火门达到《防火门通用技术标准》gb12955-2008，同时满足现行有关防火规范、验收标准及图纸设计要求。耐火极限甲级不小于1.5小时，乙级不小于1.0小时，丙级不小于0.5小时。2) 木质防火门门框、门扇边框均采用优质阻燃木材，门框与扇搭接处设有防火胶条槽，内粘贴防火膨胀密封胶条，满足消防规范的要求。3）门框在受火面根据耐火级别不同分别粘接18mm、12mm、6mm的防火板，表面粘贴金丝釉装饰板。门扇内填充珍珠岩板，缝隙处用珍珠岩粒塞实，骨架外圈加一层防火板，表面再将金丝釉装饰板用防火胶粘接。4）双扇门两扇门采用盖缝板，更好地满足了防火门的消防要求。三、五金配件安装在防火门上的锁、合页等五金配件，均为通过国家消防部门检测合格的配套产品，其熔融温度不低于950℃，达到防火规范的要求。依标书要求：钢质玻璃防火门、木质防火门所配防火锁、合页、暗插销、顺序器均为不锈钢金色镀钛，闭门器为金色镀钛。钢质防火门配不锈钢防火锁、镀锌轴承合页、不锈钢面板暗插销、镀铬顺序器、银灰色闭门器。

"钢质带玻璃带上亮防火门，厂家专业生产，资质齐全质优价廉"的类型为防火门，品牌是北方（天正），设备名称为防火门，材质是铁，型号为001，用途是防火，规格为客户定做