

# SSFH-G精切削直齿条

产品名称	SSFH-G精切削直齿条
公司名称	东莞市利名自动化科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	是否进口:是 品牌:台湾凯贺k.h 型号:ssfh-g
公司地址	东莞市东城区牛山外经工业园三兴路2号之六
联系电话	13790411599 13669854588

## 产品详情

· 凯贺齿条型号及规格参数

	s	f	h	2	05/10	
s	s=直齿 h=斜齿	g=齿面研磨 f=齿面精铣	h=热处理 q=调质	模数 m2 m3 m4	05=500mm 10=1000mm	g  四面研磨
s=s45c r=scm440						

ssf-h-g 规格specifications

精度等级	jis 5 级	齿面硬度	45 ~ 50hrc
precision grade	din 9 e 27	tooth hardness	
齿型	直齿	表面处理	研磨
gear teeth	straight	surrace treatment	grinding
压力角	20°	齿面处理	精切削
pressure angle		trdatment of tooth	finish cutting
材质	s45c	热处理	齿面高周波热处理

ssf-h-g长度规格:500mm/1000mm

型号 code	l	齿条 toothno.	a	b	b0	c	d	孔数 holeno.	b1	g1	g2	f	c0
ssf-h1.5-05g	499.51	106	17	17	15.5	62.44	124.88	4	8	6	9.5	7	29.0
ssf-h1.5-10g	999.03	212	17	17	15.5	62.44	124.88	8	8	6	9.5	7	29.0
ssf-h2-05g	502.64	80	20	20	18	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3
ssf-h2-10g	999.03	159	20	20	18	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3
ssf-h3-05g	508.95	54	30	30	27	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4
ssf-h3-10g	1017.9	108	30	30	27	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4
ssf-h4-05g	502.64	40	40	40	36	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5
ssf-h4-10g	1005.28	80	40	40	36	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5
ssf-h5-05g	502.65	32	50	40	35	62.83	125.66	4	12	14	20	13	30.1
ssf-h5-10g	1005.31	64	50	40	35	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1
ssf-h6-05g	508.95	27	60	50	44	63.62	127.23	4	16	18	26	17	31.4
ssf-h6-10g	1017.9	54	60	50	44	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4
ssf-h8-05g	502.64	20	80	80	72	62.83	125.66	4	25	22	33	21	26.6
ssf-h8-10g	1005.28	40	80	80	72	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6

· 凯贺kh齿条与国产、进口齿条优劣比较

- 1、与国产齿条相比，台湾齿条在精度和使用寿命上明显高于前者，完全采用进口机器、进口钢材、以及专业的技术人员精心制造，齿条耐磨性、精密度等得到最有效保证；
- 2、与众多的进口齿条相比，突显性价比优势，台湾齿条不仅提供媲美欧美、日本产品的精密品质，更在货期与价格上具备优势，得到行业内众多用户广泛好评，实测精度优于大部分国外进口齿条；
- 3、台湾凯贺齿条是台湾省内少数几个具备生产高精度研磨齿条的厂家；
- 4、厂家直销价格交期，具有不可替代的优势。

## · 凯贺精密齿条之优势

长距离 可无限接长，长距离运作高精度 精度达到din6大负载 可承载15至20吨的重物高转速  
转速范围达11m/s长寿命 凯贺齿条耐磨性能优越，使用寿命长低摩擦  
超低的摩擦设计不产生发热现象或部件磨损高标准 符合欧洲最新安全标准，质量有保证可设计  
可根据客户要求设计制作齿条多材料 有s45c;scm440;可灵活选用材料多外观  
有方形圆形外观，容易整合

"SSFH-G精切削直齿条"的型号为SSFH-

G，适用范围是工业，品牌为台湾凯贺K.H，是否进口是是，材质为S45C中碳钢