

直流毫安表 | 支持加工定制 | 质优价实

产品名称	直流毫安表 支持加工定制 质优价实
公司名称	苏州美高立电气有限公司
价格	215.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:数字式电流测量仪表 品牌:美高立电气
公司地址	张家港经济开发区(市高新技术创业服务中心)
联系电话	0512-89598089 18651128688

产品详情

pm96b-dc直流毫安表概述：

美高立电气

pm96b-dc直流毫安表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的，pm96b-dc直流毫安表可测量直流系统中的电压、电流。pm96b-dc直流毫安表既可用于本地显示，pm96b-dc直流毫安表又能与工控设备、计算机连接，组成测控系统。pm96b-dc直流毫安表可具有rs-485通讯接口，采用modbus-rtu协议。根据不同要求，pm96b-dc直流毫安表通过仪表面板按键，对变比、通讯进行设置与控制。

pm96b-dc直流毫安表作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件，pm96b-dc直流毫安表已广泛应用于各种控制系统、scada系统和能源管理系统中。

美高立电气产品优势：

明亮：0512-89598085

pm系列直流毫安表细节照片：

qq：2213075800

pm系列直流毫安表选型一览表：



名称	型号	功能	可选配功能	外形尺寸 (mm)
pm系列直流毫安表	pm96b-dc	一路直流 (i), led显示	rs485通讯 (c)	面框 : 96 × 48 开孔 : 91 × 45

pm系列直流毫安表技术指标 :

移动电话 : 18020239556

技术参数		pm系列 直流毫安表技术指标
测量精度	直流	0.2级
信号输入	接线方式	1路直流
	额定电流	dc 20ma、dc 75mv、dc 1000v
	过负载	电流 : 1.2倍 (持续) , 2倍/1秒 (瞬时)
	功耗	电流 : < 1va/相
	阻抗	电流 : > 300k
辅助电源	工作范围	ac/dc : 80v ~ 270v
	功耗	< 4va
功能模块	通讯接口	rs-485通讯 , modbus-rtu协议 , 波特率 : 2400 ~ 19200bps , 默认9600 bps
环境	工作温度	-10 ~ +55
	存储温度	-25 ~ +70
	相对湿度	93% , 无腐蚀性气体场所
	海拔	2500m
安全	绝缘电阻	> 100m
	交流耐压	ac 2kv
电磁兼容性能	静电放电	4级
	电快速瞬变脉冲群	4级
	浪涌 (冲击)	4级

pm96b-dc直流毫安表产品标准 :

l gb/t 22264.1-2008 安装式数字显示电测量仪表 第1部分 : 定义和通用要求

l gb/t 22264.2-2008 安装式数字显示电测量仪表 第2部分 : 电流表和电压表的特殊要求

l gb/t 22264.8-2008 安装式数字显示电测量仪表 第8部分 : 推荐的试验方法

美高立电气产品保障 :

pm系列直流毫安表检测报告:

美高立电气是专业生产单相电流表、单相电压表、三相电流表、三相电压表、功率表、功率

因数表、频率表、组合表、多功能表、多功能谐波表、网络电力仪表的仪表公司。

同时美高立电气还提供电气火灾监控探测器、漏电火灾报警系统、剩余电流互感器、马达保护器/电机保护器、开关柜智能操控装置、开关柜无线测温等产品。

联系人：明亮 0512-89598085 qq：2213075800

"厂家直销直流毫安表 | 支持加工定制 | 质优价实"的类型为数字式电流测量仪表，型号是直流表电流表，测量范围为0~9999 (A)，准确度是0.2级，品牌为美高立电气，电源电压是80V ~ 270V (V)，加工定制为是，外形尺寸是96*48 (mm)