

磁电系直流电表C31- μ A直流微安表C31-UA

产品名称	磁电系直流电表C31- μ A直流微安表C31-UA
公司名称	深圳市井之源商贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:指针式电流测量仪表 品牌:上海第二电表
公司地址	深圳市宝安区民治大道五栋606
联系电话	86-0755-36528580 13427905234

产品详情

c31型直流安培表,直流伏特表,直流毫安表,直流微安表,直流伏安表,直流毫伏表

c31型0.5级直流电表(以下简称仪表)是磁电系张线支承携带式指示电表,供在直流电路中测量电流和电压用。仪表按使用条件属于p组,适用于周围环境温度为 23 ± 10 及相对湿度为25%-80%的条件下工作。

技术参数:

产品名称	型号	(磁电系直流电表)规格及主要技术参数		使用特点
		测量范围	外形尺寸(mm)	
直流微安表	c31- μ a	0-10 μ a	220 × 170 × 100	采用张丝支承结构,因而提高了仪表的灵敏度和使用寿命。可供直流电路中测量电流电压以及生产线上作标准表使用。
0.5级		0-20 μ a		
		0-50 μ a		
		0-100-200-500-1000 μ a		
		0-150-300-750-1500 μ a		
直流毫安表	c31-ma	0-1.5-3-7.5-15a		
0.5级		0-5-10-20-50ma		
		0-100-200-500-1000m a		
直流安培表	c31-a	0-7.5-15-30-75-150-30		
0.5级		0-750ma-		

	1.5-3-7.5-15-30a	
	0-2-5-10-20a;0-1-3-10-30a	
	0-1.5-3-7.5-15-30a;0-2-5-50-100a	
直流毫伏表 c31-mv 0.5级	0-10mv 0-45-75-150-300-750-1500-3000mv	
	0-100-200-500-1000mv	
	0-75mv/a	
	可配外附分流器测量 电流值	
直流伏特表 c31-v 0.5级	0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300	
	600v	
直流伏特表 c31-v 0.5级	0-1.5-15-150-1500v	220 × 170 × 100
	0-2-5-10-20v ; 0-3-10-30-100v	
	0-50-100-200-500v	
直流伏安表 c31-va 0.5级	0-1.5-3-7.5-15-30a	
	3-15-30-75-150-300-600v	

"磁电系直流电表C31- μ A直流微安表C31-UA"的类型为指针式电流测量仪表，型号是C31-uA，准确度为0.5级，品牌是上海第二电表，加工定制为否，外形尺寸是220 × 170 × 100（mm），测量范围为0-1500uA（A）