

诚招48V30A太阳能控制器光伏电站充放电控制器代理加盟

产品名称	诚招48V30A太阳能控制器光伏电站充放电控制器代理加盟
公司名称	湖北蓝光科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维尔仕 基本投资额:1-5万(元) 保证金额:0(元)
公司地址	武汉市徐东路92号中力企业大厦13楼
联系电话	86-02786836688 13986203067

产品详情

ws-mppt30 30a维尔仕太阳能控制器

来自: 蓝光

品牌 :	维尔仕	尺寸 :	193*110*48mm
品名 :	mppt太阳能 控制器	重量 :	740g
型号 :	ws-mppt30	规格 :	20台/箱

ws-mppt30 30a维尔仕太阳能控制器

中国太阳能充放电控制器特大型研发生产企业、维尔仕太阳能控制器、光伏设备全球供应商。维尔仕通过了iso9001, ce and rohs 认证。武汉维尔仕可根据用户需求设计制造。诚征各区域代理商！

ws-mppt30 30a 维尔仕太阳能控制器10a / 15a / 20a / 30a / 40a / 50a / 60a分为12v系列、24v系列和48v系列，满足不同用户的需求。

ws-mppt30 30a 维尔仕太阳能控制器（太阳能充放电控制器、光伏控制器），能够智能调节太阳能发电板的工作电压，使太阳能板全天时、全天候始终工作在v-a特性曲线的最大功率点。

ws-mppt30 30a 维尔仕太阳能控制器同普通太阳能控制器相比，可以将光伏组件工作效率提高30%，自带温度补偿功能，可以显著地延长蓄电池的寿命。

产品功能：
• 适用多种类型的蓄电池
• mppt功能
• 微处理控制器脉宽调制（pwm）充电
• 温度感应器补偿电池充电
• 过载保护（带自恢复）
• 过充保护
• 短路保护（带自恢复）
• 雷电保护
• 反向放电保护
• 极性反接保护（带自恢复）
• 欠压保护

配置：

太阳能电池板：12v系统应选用40片串联组成的太阳能电池板，出厂测试最大功率点电压18v以上。24v系统应选用两块上述的太阳能电池板
导线:连接太阳能电池板与维尔仕控制器之间的导线最好按照1a/mm²选取。

mppt的优势：

最大功点跟踪(maximum power point tracking，简称mppt)系统是一种通过调节电气模块的工作状态，使光伏板能够输出更多电能的电气系统。图1示出光伏电池输出功率 p_b 与输出电压 u_b 和输出电流 i_b 的关系。图中a为普通控制器使光伏电池工作在12v，仅输出53w时的功率点(一般功率点)；b为mppt控制器使光伏电池始终工作在最大功率点，从而输出高达75w时的功率点(最大功率点)。最大功率点主要受环境温度和太阳光强的影响。在太阳光强不变的情况下，随着温度的升高，光伏电池的开路电压降低，最大输出功率随之降低。当温度不变，太阳光强增加时，光伏电池的开路电压基本不变，短路电流大幅增加，最大输出功率大幅增加。

技术参数：

规格	ws-mppt30 20a	ws-mppt30 30a
额定电压	12v/24v/48v	
最大负载电流	20a	30a

输入电压范围	12v ~ 20v/24v ~ 40v/48v ~ 80v	
长度 1m的情况下	< 0.25v	
充电回路压降		
长度 1m的情况下	< 0.05v	
放电回路压降		
超压保护	17v/34v/58v	
充满断开	13.7v/27.4v/54.8v	
欠压断开	10.5v ~ 11v /21v ~ 22v/42v ~ 43v	
温度补偿	-3mv/ /cell	
空载损耗	20ma	
最大电线规格	4mm2	4mm2
工作环境温度	-25	+55

本店铺所有产品均为湖北蓝光科技发展有限公司自主研发生产经营产品，所有价格均为厂价直销！欢迎订购！量大从优！

详情点击：<http://www.bl027.com> <http://www.bl39.com> 咨询qq：827141245

手机：13986203067 邮箱：lg@e-bluelight.com

"诚招48V30A太阳能控制器光伏电站充放电控制器代理加盟"的合同期限为5（年），加盟商总数是100（家），特许经营时间为2（年），保证金额是0（元），基本投资额为1-5万（元），发展模式是经销,区域代理,自由代理,单店特许,区域开发,二级特许,其他，品牌为维尔仕，品牌发源地是湖北武汉，项目区域要求为全国，加盟费是0（元），特许权使用费为5000（元），预计回报周期是1（年），预计回报率为500（%），经营模式是经销,代理,特许,合作,自由连锁,直营,其他