

户外终端预装箱式变电站，质量保证

产品名称	户外终端预装箱式变电站，质量保证
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:xbw-12
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

一、型号：xbw-12二、概述：xbw-12系列户外终端预装箱式变电站是将配电网末端变电站预先在工厂内制造装配，包括变压器、高压间隔和控制设备、低压间隔、和控制设备、内部接线、计量、补偿、避雷器等辅助设备配置在一个公用外壳或一组外壳内，并通过型式试验的一种成套变电站，是城乡变电站改造的新装备。三、主要特点：户外预装箱式变电站，由高压间隔、低压间隔、配电变压器及外壳四部分组成。1.高压间隔，采用我厂自行开发研制的hxgn - 环网间隔，内配fn12、lk-albs、fn25、fln36等压气式、真空、sf6等国内外优质的负荷开关；也可采用由我厂自行研制的zgn-12高压间隔或kyn28-12高压间隔（变压器大于1250kva）。2.变压器，采用sc8、sc9、scb9、sc10型环氧干式变压器或s9-m、s11-m电力油浸式变压器。3.低压间隔，采用新型、组装一体化设计的结构，使一次元件布置更加合理紧凑、小巧，也可采用ggd、gck、gcs等定型产品。4.外壳箱体：（1）金属材料：彩钢板、复合板、不锈钢板、覆铝锌板、铝板 箱体墙壁中间加隔热材料，箱体能防水、防火、防风沙、防腐；污秽等级适用于 类，防护等级ip23dh，能耐受国标要求的机械外力（能量20j）冲击，顶部负荷 2500n/m²。外观美观大方，隔热性能良好，且箱体设有上下可通风的风道，户外太阳辐射对变压器室及低压室造成的温升减小到最低限度。（2）.非金属材料：玻纤水泥 有良好的机械抗弯、抗冲击、抗拉强度，有良好的防冻、防裂、防潮、防腐蚀特性,能与不同环境协调搭配。5.辅助设备：箱体内可装设温控强迫通风装置；温度自动控制装置；防凝露自动控制装置；也可

装设空调器。具有超温通风、超温报警、防止凝露产生和变压器超温跳闸等功能。各独立的单元装设完善的带电显示和照明系统。6.外形结构:为平顶式、别墅式、人字起脊式三种结构，顶盖为活盖，可拆装吊运，并留有明显的方向标记。四、主要技术参数

"供应户外终端预装箱式变电站厂价直销，质量保证"的重量为500 (kg) (kg)，型号是XBW-12，额定电流为25 (A) (A)，品牌是国产，产品认证为CQC，加工定制是是，冲击耐受电压为75 (KV) (KV)