

轻集料细石混凝土批发商 普洱轻集料细石混凝土 金昆防水

产品名称	轻集料细石混凝土批发商 普洱轻集料细石混凝土 金昆防水
公司名称	云南金昆防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区白得邑新村25号
联系电话	13888371468 13888371468

产品详情

插入式振捣器在轻集料混凝土中的作用半径较小，大约仅为在普通混凝土中的1/2。因此，振捣器插入点之间的间距也为普通混凝土的间距1/2。振捣延续时间以拌合物捣实为准，振捣时间不宜过长，以防止轻集料出现上浮。振捣时间随混凝土拌合物坠落度(或工作度)、振捣部位等不同而异，一般宜控制在10~30s内。五、轻集料混凝土的养护轻集料多数为孔隙率较大的材料，其内部所含的水分足以供给轻集料混凝土养护之用。当水分从混凝土表面蒸发时，集料内部的水分不断地向水泥砂浆中转移。

轻集料的堆放及预湿润要求轻集料应按不同品种和不同粒径分别堆放，如果堆放混杂，会直接影响混凝土的和易性、强度和表观密度。在采用自然级配时，轻集料的堆放高度不宜超过2m，并防止树叶、泥土和其他有害物质的混入。轻砂的堆放和运输时，应采取防雨措施。轻集料吸水量很大，会使混凝土拌合物的和易性很难控制，因此，在气温5℃以上的季节施工时，轻集料细石混凝土公司，应对轻集料进行预湿润处理。预湿润时间可根据外界气温和来料的自然含水状态确定，普洱轻集料细石混凝土，一般应提前12~24h对轻集料进行淋水、预湿润，然后滤干水分进行投料。在气温5℃以下时，轻集料细石混凝土价格，或表面无开口孔隙的轻集料，一般可不进行预湿。

轻集料的特性(1)轻集料混凝土的优点轻集料混凝土与普通混凝土的区别在于其中有许多

空隙，这赋予了轻集料混凝土许多优点。1.表观密度低:由于骨料中空隙的存在，降低了骨料颗粒的体积密度，从而降低了轻骨料混凝土的体积密度。轻集料混凝土一般容重在800kg/m³ ~ 1800kg/m³之间，而用作承重结构的轻集料混凝土容重在1400kg/m³ ~ 1800kg/m³之间，比普通混凝土(容重为2350kg/m³ ~ 2450kg/m³)小20% ~ 30%左右。A型.jpg2.保温性能好:轻集料混凝土导热系数相对较低，容重在800kg/m³ ~ 1400kg/m³之间的轻集料混凝土导热系数为0.23 w/(MK)至0.52 w/(MK)

轻集料细石混凝土批发商-普洱轻集料细石混凝土-金昆防水由云南金昆防水材料有限公司提供。云南金昆防水材料有限公司是从事“轻集料混凝土”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙总。