

壳牌润滑油出厂价 厂家供应壳牌齿轮油 南平市壳牌润滑油

产品名称	壳牌润滑油出厂价 厂家供应壳牌齿轮油 南平市壳牌润滑油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

壳牌 Irus DU是一种全合成的酯型液压油。它不含有矿物油，
，氯化碳氢化合物或水。它的设计是化学性质稳定的经营状况时，
这样严重的身体需求置于流体。

特点和优点

壳牌Irus DU，由于其低的比重，将浮在水面上允许它撇去
池塘和收集坦克的标准方法-一个特点，就是理想中的意外泄漏事件。

，南平市壳牌润滑油，比水重，不提供此功能。此外，这种类型的液体是环保
比的安全。

?生物降解

?抗乳化-快速分离水体污染。

安全-高闪点和自燃温度

产品技术参数：

壳牌爱乐施防火液压油DU46ISO流体类型HFD-R运动粘度

0 mm²/s

40 mm²/s

50 mm²/s

100 mm²/s

1600

43

26

5.3粘度指数（估计值）15 密度 15 Kg/l 1.125倾点 -18

壳牌得力士T液压油Tellus TOil得力士T液压油是由矿物基础油和一系列精选添加剂组成。其中包括：粘度指数改进剂、抗磨剂抗腐蚀剂、降凝剂和抗泡剂。

应用

得力士T液压油可广泛应用于液压及液力传递系统，特别是在那些温度变化范围大或要求粘度受温度变化影响小的场合。这种产品也适用于普通负载的齿轮传动器、轴承和其他机械部件的润滑。

性能特征

- 粘度指数很高，油品粘度随温度变化较小并在低温下表现出良好的泵送性。这一特性对在温度条件下工作的液压系统特别有益。
- 粘度指数改进剂具有高剪切稳定性，确保油的粘度即使在重负荷和长时间的工作条件下也能保持稳定。
- 杰出的抗磨损性。在叶片泵试验(IP281)中和其它型号的叶片泵试验中，得力士T的磨损数据很低。这性能确保泵和系统的使用寿命长久。
- 的过滤性能在出现水和钙之类污染物时能大限度地减少过滤器堵塞，大大节省用于购置精细过滤器的费用。
- 优良的防“爬行”性能。在液压缸运用的密封材料时，如果机器处于低负载或低速运行；状态容易造成“爬行”现象。得力士T可以有效的

克服这种现象。

- 极有效的防腐蚀性能。在淡水和盐水锈蚀测试中(ASTM D665)表现不俗。能对钢铁和有色金属提供长期抗腐蚀保护。
- 良好的空气释放性能。避免产生气穴和气蚀。
- 良好的分水性能。在ASTM

D1401试验中，这种产品能在很短时间内与水完全分离。

壳牌通拿T润滑油 (新名称:通拿S2 M) 粘度 32, 壳牌润滑油总代理, 68, 220 包装 大桶: 209L 小桶: 18L /20L 货存 现货供应 价格 ¥0 概述壳牌通拿S2

M经专门设计, 适于润滑机床导轨、工作台和进给装置。壳牌通拿S2

M增强了粘附性和防爬行性能, 提供了出色的摩擦性能。壳牌通拿S2

M特别推荐用于大量接触水溶性切削液的工况。 产品技术参数壳牌通拿润滑油3268220 ISO 粘度级别

(ISO 3448) 32 68 220 ISO类型 G/HG G/HG G 密度15 (ISO 12185), kg/l 0.870 0.879 0.894

粘度40 (ISO 3104), cSt 32 68 220 粘度指数 (ISO 2909) 100 98 98 闪点(开口杯) (ISO 2592)

215 225 250 倾点 (ISO 3016), -30 -24 -15 防锈性能、盐水试验 无锈 无锈 无锈 壳牌润

滑油出厂价-厂家供应壳牌齿轮油-南平市壳牌润滑油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司是一家从事“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油。”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“美孚润滑油,壳牌润滑油,长城润滑油,昆仑润滑油”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使弘运峰润滑油在润滑油(脂)中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!