

批发德国Thermconcept高温炉HTL01/15

产品名称	批发德国Thermconcept高温炉HTL01/15
公司名称	深圳市久和顺电子科技有限公司
价格	325000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:德国thermconcept 型号:htl01/15
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋段北)五排3号409
联系电话	0755-87657876 13510195723

产品详情

技术参数						
型号	最高温度 []	内尺寸 宽 × 深 × 高 [mm]	容积[l]	外尺寸 宽 × 深 × 高 [mm]	功率 [kw]	电压 [v]
htl01/15	1500	120 × 90 × 120	1	520 × 470 × 680	1,6	230v1
htl 02/16	1600	110 × 120 × 150	2	740 × 440 × 630	1,5	230v1
htl 04/16	1600	150 × 150 × 150	4	740 × 440 × 630	3	230v1
htl 10/16	1600	200 × 250 × 200	10	790 × 540 × 680	4	400v2
htl 02/17	1750	110 × 120 × 150	2	740 × 440 × 630	1,5	230v1
htl 04/17	1750	150 × 150 × 150	4	740 × 440 × 630	3	230v1
htl 10/17	1750	200 × 250 × 200	10	790 × 540 × 680	4	400v2
htl 02/18	1800	110 × 120 × 150	2	740 × 440 × 630	1,5	230v1
htl 04/18	1800	150 × 150 × 150	4	740 × 440 × 630	3	230v1
htl 10/18	1800	200 × 250 × 200	10	790 × 540 × 680	4	400v2
主要特点						
最高温度1500 /1600 /1750 /1800						

1. 炉腔内有极佳的温度分布
2. 炉型紧凑，炉门为向上滑动的平行导向门，使用方便
3. 可选配复合的“底-门”系统，用于复杂的装样情况
4. 结构坚固的双层外壳并带有后部通风，有效降低外壳表面温度
5. 采用高质量氧化铝纤维结构保温结构，储热低，可以快速加热或冷却
6. 采用二硅化钼的高级加热元件加热，安装在炉的两侧
7. 低功率
8. 加热元件由固体继电器控制，控温精确，低损耗、低噪音
9. 排气管在炉顶部

适用范围	

建议配置	

选配件	
1. 过温保护调节器，根据en 60519-2 标准热力保护级别2调节断开温度	
2. 安装在炉顶的可自动启动的排气瓣	
3. 可控冷却系统，可缩短冷却时间	
4. 保护气体接头	
5. 手动或自动配气系统	

"低价批发德国Thermconcept高温炉HTL01/15"的功率为22 (W) ，型号是HTL01/15，额定温度为333 () ，最大电压是220 (V) ，品牌为德国Thermconcept，主要用途是见参数，产品认证为见参数，是否提供加工定制是否