

广西防城港小区基础设施园路新型墙体砖 使用寿命长

产品名称	广西防城港小区基础设施园路新型墙体砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 重量:2.5-3kg /块 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

今天给大家介绍一款名为“广西防城港小区基础设施园路新型墙体砖”的产品。这款砖由广西东联砵源建筑材料有限公司打造，采用了免烧实心砖和免烧青砖的制作工艺，还具有市政道路砖的功能。这样多功能的砖块，不仅使用寿命长，而且具有许多出色的特点。

产品特点 耐候性：该砖采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作而成，经过加压密封养护，具有出色的耐候性能，不易受到风吹雨打的侵蚀。

防火性能：由于采用了特殊的制作工艺，该砖具有良好的防火性能，能够有效阻止火灾蔓延。**抗震性：**在制作过程中，砖块经过震动加压成型，使得其内部结构更加牢固，具有较好的抗震性能，保障了小区基础设施的安全性。

保温性：砖块的密度适中，能够有效隔热保温，为小区居民创造一个舒适的生活环境。

环保性：在生产过程中，该砖采用了环保材料，对环境没有污染，符合绿色建材的标准。制作工艺

这款砖块是通过10型震动加压成型与密封养护工艺制作而成的，这种工艺使得砖块内部更加致密，抗压强度更高，也增加了砖块的细密度，使其更加美观。

主要用途

广西防城港小区基础设施园路新型墙体砖主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断等场所。其youxiu的耐候性能和防火性能，使得其成为小区基础建设中的shouxuan材料。

产量参数 参数名称 参数值
抗压强度
主要用途

2.5-3kg/块
7.25Mpa-19.6Mpa
建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线
制作工艺
特点

10型震动加压成型与密封养护
复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
耐候、防火、抗震、保温、环保等

综上所述，广西防城港小区基础设施园路新型墙体砖具有多种优点。在小区基础设施建设中，选用这款砖块不仅能够提高建筑的耐久性和安全性，还能够为居民提供一个舒适、安全、环保的居住环境。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们了解更多详细信息。