

湖南江永农村环境提升品质乡村围墙实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南江永农村环境提升品质乡村围墙实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砭源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 生产线:10型震动加压成型与密封养护 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

湖南江永农村环境提升品质乡村围墙实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

近年来，随着人们对农村环境提升的需求不断增加，建筑材料市场上对高品质乡村围墙实心砖的需求也逐渐增加。作为水泥砖厂家，广西东联砭源建筑材料有限公司推出了一款免烧实心砖，旨在为湖南江永农村提供具备吸音、耐潮、耐压、吸水率低等优点的优质建筑材料。

产品特点

耐候：经过复合硅酸盐水泥、粉煤灰的加压经过密封养护，使得该实心砖具有出色的耐候性能。

防火：高强度的制作工艺保证了该实心砖在火灾发生时可以起到一定的阻隔作用。

抗震：经过10型震动加压成型与密封养护，使得砖体结构紧密，具备良好的抗震性能。

保温：免烧实心砖的制作工艺使其具备较好的保温性能，适用于农村庭院及景观围墙的隔热需求。

环保：采用环保型原材料，制作过程中不使用燃料，不产生大量废气和固体废弃物。制作工艺

广西东联砭源建筑材料有限公司的免烧实心砖采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺。通过特殊的振动设备，将复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原材料进行均匀搅拌，并借助密封养护设备进行加压，确保砖体成型的完整性和稳定性。

主要用途

该免烧实心砖主要适用于建筑庭院、乡村景观围墙和隔断等场所。其高品质的建筑材料特性，使得江永农村的乡村环境得到有效提升，增加了乡村居民的居住舒适度。

产量参数 参数名称 参数值

2.5-3kg /块

抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上产品特点、制作工艺、主要用途以及参数的介绍，相信您已经对我们的免烧实心砖有了更全面的了解。我们致力于为客户提供优质的建筑材料，满足他们对品质乡村围墙的需求。如需了解更多信息，请随时联系我们。