

升降炉 钟罩炉 司阳

产品名称	升降炉 钟罩炉 司阳
公司名称	司阳精密设备（上海）有限公司
价格	11111.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:司阳 型号:sjl-1500
公司地址	嘉定区城北路333号12幢232室
联系电话	13564990401

产品详情

产品特点：

1. 根据炉膛尺寸，采用三面加热，保证炉膛内温度均匀。
2. 炉膛采用轻质陶瓷纤维成型，与传统马弗炉相比重量减轻了 2/3，升温速度提高了一倍，大大节省了能源，其寿命提高了 4 倍；
3. 采用30段可编程温控表控制温度，智能化程度高，操作方便。
4. 炉体造型美观，采用内外双层风冷结构，在炉子高温工作时，炉壳表面保持低温，以免损伤操作人员。

技术参数：

产品型号	sjl—1500	sjl-1700
产品特点	具有真空装置，能在多种气氛和真空下工作,能迅速升降温	
工作电源	ac220v 50/60hz	ac220v 50/60hz
额定功率	4kw	5.5kw
炉管尺寸	150 × 200mm,250x250mm（可根据客户要求定制）	
加热元件	掺钼镍铬丝/硅碳棒/硅钼棒	
额定温度	1500	1700
最高温度	1500	1700
控温方式	51段智能化程序控制	
恒温精度	± 1	
升降速率	200mm/min（可根据客户要求定制）	
外形尺寸	680 × 550 × 1150mm	

重量	75kg
升降行程	400mm
控温仪表	智能pid温控仪
炉膛	高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛，保温性能好，节能
测温元件	k型热电偶
托盘尺寸	180x200mm
托盘承重	20kg
主要配件和附件	刚玉坩埚，高温手套，坩埚钳
可选配件	炉架、控制软件（可远程监控、修改电炉状态程序曲线）、浮子流量计、高混气）装置

以上参数为现场实测值，图片为实物照片（交货期15天）

"升降炉 钟罩炉"的功率为4000（W），型号是SJL-1500，额定温度为1400（ ），最大电压是220（V），品牌为司阳，主要用途是科研单位高等院校产品退火材料热处理等，加工定制为是