

LNG低温拉断阀 低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG低温拉断阀 低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	售后服务:随时联系, 售后无忧 材质:304L、316L 适用介质:LNG
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是一种常用的阀门设备，被广泛应用于液化天然气行业。作为一种功能强大的阀门，它不仅能够起到切断介质流动的作用，还能在特定条件下自动断开连接，保护系统的安全稳定运行。

材质

在LNG低温拉断阀的制造过程中，我们选用了优质的304L和316L不锈钢材质，以确保阀门的耐腐蚀性和稳定性。这些材质不仅具有良好的耐久性，还能在低温环境下保持较好的强度和韧性。

作用

LNG低温拉断阀在液化天然气系统中起到非常重要的作用。它可以根据系统运行状态自动断开连接，防止介质泄漏，保护设备和人员的安全。此外，它也可以将介质流向切断，实现系统的控制和调节。

优势

相比传统的阀门设备，LNG低温拉断阀具有以下优势：

1. 可按需定制：我们的LNG低温拉断阀可以根据客户的需求进行定制，包括尺寸、连接方式和设计特点。
2. 适用介质广泛：LNG低温拉断阀适用于多种介质，包括液化天然气、液化石油气等，能够满足不同行业的需求。
3. 简单可靠：LNG低温拉断阀的结构简单，操作方便，具有良好的可靠性和稳定性。

注意事项

在使用LNG低温拉断阀时，需要注意以下几点：

1. 在安装和维护过程中，请务必按照操作手册和相关规范进行操作，确保阀门的正常使用。
2. 在操作阀门时，请确保介质流量和压力在规定范围内，避免超出阀门承受能力。
3. 定期检查阀门和连接部件的磨损和松动情况，如有异常请及时处理。

我们为您提供的LNG低温拉断阀参数如下：

产地	连云港
是否定制	按需定制
适用介质	LNG
型号	DN50
材质	304L
售后服务	随时联系，售后无忧

通过以上介绍，相信您对LNG低温拉断阀有了更深入的了解。我们连云港广优机械设备有限公司致力于为客户提供优质的阀门产品和服务，如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。期待与您的合作！

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L